

SikaBond®-T8



**Burkolatragasztó és kenhető
vízszigetelés egy termékben**



**Ha hozzánk jön,
jó úton jár!**


SikaBond®-T8

Gyakori gondot jelent a teraszoknál és az erkélyeknél a sérült vagy nem megfelelő vízszigetelés. A Sika a SikaBond®-T8 rugalmas és vízálló burkolólap-ragasztóval ad megoldást.

A SikaBond®-T8 egyetlen terméken belül kombinálja a kenhető vízszigetelések anyag és burkolatragasztók előnyös tulajdonságait. Alkalmazásával a burkolólapokat a legkülönbözőbb alapfelületekre is fel lehet ragasztani, pl. betonra, korábbi burkolatra és a falra is.

A SikaBond®-T8 használatának előnyei:

Hang



- Csökkenti a padlórétegen áthatoló lépés- és ütészajt
- Hangszigetelő tulajdonságú, lépés- és kopogóhang gátló hatású

Idő



- Időmegtakarítás – mindössze egyetlen termék szükséges ahhoz, hogy megjavítsa erkélyét, teraszát vagy fürdőszobáját
- Nincs szükség a régi burkolatok eltávolítására, csak tisztítás szükséges
- Gyorsan megköt és rövid idő múlva járni lehet rajta

Esztétika




- A SikaBond® rugalmas ragasztók nem korlátozzák az építészeket és a tulajdonosokat a burkolóanyagok kiválasztásában
- A SikaBond® ragasztóval szinte minden anyag, így a kerámia burkolólapok, a kő, a fém, de a fa is felragasztható, még hozzá különböző alapfelületekre



SikaBond®-T8

RUGALMAS ÉS VÍZÁLLÓ RAGASZTÓ BURKOLÓLAPOKHOZ.



Tulajdonságok:

- Felhasználásra kész, egykomponensű, rugalmas ragasztó
- Kiegyenlíti az apróbb egyenetlenségeket
- Víz és szilikonmentes, ellenáll a víznek
- Csökkenti a lépésszajt
- Felhordhatósági ideje 60 perc



Felhasználás:

- Burkolólapok felragasztása már meglévő burkolatra, betonra, habarcsra, fára
- Erkélyeken, teraszokon, konyhákban, fürdőszobákban, stb.
- Kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas

A használat menete:

- Az alapfelületet meg kell tisztítani, annak száraznak és pormentesnek, laza és porlandó részekről mentesnek kell lennie (a mázolatokat, régi festékrétegeket, a vakolaton lévő cement-kivirágzást és az egyéb gyengén tapadó helyeket le kell kaparni).
- Az első SikaBond®-T8 réteget fogazott vagy közönséges simítóval kell felhordani az alapfelületre, amely a vízállóságot biztosítja. 20 óra múlva hordják fel a második réteget és a felhordástól számított 30 percen belül helyezték el a burkolólapokat. A burkolólapokról a friss, még meg nem húzott ragasztómaradványokat tiszta ronggyal azonnal távolítsák el. A ragasztó 24 óra alatt kikeményedik.

- **1. réteg:** elasztikus vízszigetelés
- **2. réteg:** burkolólapok ragasztása
- **Kiadósság:** 1-1,4 kg/m² egy rétegre számítva
- **Csomagolás:** 10 literes fémdoboz = 13,4 kg

Használat előtt olvassák el a termék Műszaki Adatlapját.

Próbálják ki az alábbi termékeinket

Ragasztók és tapaszok

Sikaflex® 11FC
Sikaflex® PRO 2 HP
SikaBond® T2
SikaBond® T8
Sika AnchorFix®-1
Sika Ceram® 100
Sika Ceram® 250
Sikadur® 31

Speciális termékek

Sikafloor® 2530 W
Sikafloor® 400 N Elastic
Sika® Multiseal
Sika® Level
Igasol®
Igoflex®

Kész habarcsok

Sika® Minipack – tömítő
habarcs
Sika® Minipack – javító-
habarcs
Sika® Minipack – gyorsan
kötő habarcs
Sika Rep®

Habarcs- és betonadalékok

SikaCim® Color
Sika® 1
SikaLatex®
Sikalite®

Termékeinkről részletesebb információt az eladótól kapnak.

A Sika az ISO 9001 és ISO 14001 minőségbiztosítási és környezetvédelmi szabályoknak megfelelően működik.

A széles és színes termékpaletta anyagainak alkalmazását műszaki tanácsainkkal segítjük.

Az Ön Sika képviselője:

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 4.
Telefon: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu



KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint



MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint

