

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

## Sika® ThermoCoat Acryl EPS (F-1.5)

|   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | A terméktípus egyedi azonosító kódja:                                                                                                                                                       | Sika®                                                                                                                                                                            |
| 2 | Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően                             | Sika® ThermoCoat Acryl EPS (F-1.5),<br>a gyártási számot lásd a szállítólevélen                                                                                                  |
| 3 | Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:                                                               | A Sika® ThermoCoat Acryl EPS (F-1.5) víztaszító, speciális szálerősítésű, akril homlokzati vakolat, mely felhasználható fedő- és dekoratív vakolatként hőszigetelő rendszerekre. |
| 4 | Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:                  | SIKA SRBIJA doo Simanovci<br>Patrijarha Pavla 1<br>22310 Šimanovci<br>Szerbia                                                                                                    |
| 5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | Sika Hungária Kft.<br>H-2051 Biatorbágy<br>Rozália Park 5-7.<br>Magyarország                                                                                                     |
| 6 | Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):                             | 4 rendszer szerint                                                                                                                                                               |

Teljesítmény nyilatkozat

Sika® ThermoCoat Acryl EPS (F-1.5)

2025.03.18.

1/3

|   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat | <b>Gyártó</b><br>A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE).<br>275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4). |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

| Alapvető tulajdonságok                          | Teljesítmény                                                                                                                     | Vizsgálati mód / szabvány  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Alapanyag</b>                                | Kiváló minőségű akril emulzió, magas fehérségű, megfelelő szemcseméretű és kiváló minőségű adalékanyag, adalék-szerek, pigmentek |                            |
| <b>Sűrűség</b>                                  | kb. 1,8 kg/l                                                                                                                     |                            |
| <b>Legnagyobb szemnagyság</b>                   | D <sub>max</sub> : 1,5 mm                                                                                                        |                            |
| <b>Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom</b> | < 0,5 g/l                                                                                                                        |                            |
| <b>Szakító-tapadószilárdság</b>                 | ≥ 0,3 MPa                                                                                                                        | MSZ EN 1542                |
| <b>Páraáteresztő képesség</b>                   | V, g/(m <sup>2</sup> • 24 óra): 15 < V < 150 (V <sub>2</sub> osztály)<br>S <sub>d</sub> , m: 0,14 < S <sub>d</sub> < 1,4         | MSZ EN ISO 7783-2          |
| <b>Hővezető képesség</b>                        | 0,7 W/m.K                                                                                                                        | MSZ EN 1745 (A12 táblázat) |
| <b>Vízfelszívás</b>                             | 0,1 – 0,5 kg/m <sup>2</sup> ·perc <sup>0,5</sup> (W <sub>2</sub> osztály)                                                        | MSZ EN 1062-3              |

- 9 **Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.**  
**A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:**

**Biatorbágy, 2025.03.18.**

Boros Mihály  
üzletágvezető



Berecz András  
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.  
H-2051 Biatorbágy  
Rozália park 5-7.  
Tel.: +36 1 371 2020  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

**Teljesítmény nyilatkozat**  
Sika® ThermoCoat Acryl EPS (F-1.5)

2025.03.18.

**Teljesítmény nyilatkozat**

Sika® ThermoCoat Acryl EPS (F-1.5)

2025.03.18.

**3/3**

**BUILDING TRUST**

