

TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-107

(Korábban MSeal P 107)

Egykomponensű, szilán bázisú alapozó nem porózus alapfelületekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Primer-107 egykomponensű, szilán bázisú alapozó nem porózus alapfelületen alkalmazott poliszulfid bázisú hézagtömítő anyagokhoz.

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Primer-107 az alábbi nem porózus alapfelületeken alkalmazható:

- Üveg
- Mázas kerámialapok
- Nemvas fémek
- Rozsdamentes acél

A Sika® Primer-107 bel- és kültéri használatra is alkalmas.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Nagyon jó tapadás rozsdamentes acél és nemvas fém felületekre
- Alacsony viszkozitás

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szilán
Csomagolás	1 literes kiszerelés (4 db/doboz)
Szín	Átlátszó
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A termék biztonságos kezelésére és tárolására vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.
Sűrűség	0,8 kg/l (MSZ EN ISO 2811-1)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás 15 mm mély hézaghoz (2x 15 mm tapadási felület): kb. 1,5 ml/m vagy kb. 50 ml/m²

TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-107

November 2024, Version 04.01

02051600000002004

Megjegyzés: Ez elméleti érték, nem veszi figyelembe az alapfelület porozitásából, kialakításából, egyenetlenségéből és a veszteségből származó többlet anyagszükségletet. Az adott alapfelületi feltételeknek és a feldolgozás módjának megfelelően dolgozza fel a terméket egy próbafelületre a pontos anyagszükséglet kiszámításához.

Termék hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Harmatpont	Az alapfelület hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen a tapadást csökkentő páralecsapódás kockázatának csökkentése érdekében.
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Nyitott idő	1 óra, legfeljebb 6 óra
kiszellőzési idő	10 - 30 perc

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület legyen ép, tiszta, szennyeződésektől (por, olaj, zsír, fényszórás, bevonat, vízben oldódó és vízálló ragasztó, lakk, cementiszap, felületkezelés, laka, málló részek) mentes.

FELHASZNÁLÁS

- Öntse át a szükséges mennyiségű alapozót egy másik edénybe, majd zárja vissza az eredeti flakont.
- Az alapozó feldolgozása előtt helyezze a kör átmérőjű, polietilén háttérkitöltő profilt a hézagba.
- Ecsettel hordja fel vékony rétegben az alapozót a hézag tapadási felületeire, melyekkel a hézagtömítő anyag érintkezni fog.
- Ha különböző alapozót kell alkalmazni egy hézagon belül (kétféle alapfelület a hézag két oldalán), a tömítőanyag feldolgozása során vegye figyelembe az alapozó viszonylag rövid, 30 perces nyitott idejét. Ez a nyitott idő jelentősen rövidebb, mint más alapozóké.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-107

November 2024, Version 04.01

02051600000002004

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika® Remover-208 tisztítófolyadékkal vagy Sika® Cleaning Wipes-100 kendővel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

SikaPrimer-107-hu-HU-(11-2024)-4-1.pdf