

TERMÉK ADATLAP

Sika® Aktivator-317

Új generációs tapadást elősegítő anyag autóiipari szélvédőcseréhez

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Oldószerbázisú, tapadásjavító anyag
Szín (CQP001-1)	Színtelen, átlátszó
Felhasználási hőmérséklet	-5 – 45 °C
Feldolgozási eljárás	Áttörlés foszlásmentes papírtörővel
Lefedettsé	20 ml/m ²
Kiszellőzési idő	-5 - 45 °C 3 perc -20 - -5 °C 10 perc legfeljebb 8 óra
Szavatossági idő	12 hónap ^A

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^A) Tárolás lezárt tartályban, száraz helyen, 25 °C alatt

LEÍRÁS

A Sika® Aktivator-317 speciálisan az autóiipari szélvédőcseréhez kifejlesztett előkezelőszer. A széles felhasználási hőmérsékleti tartomány lehetővé teszi az egész éves alkalmazást, egyetlen standardizált előkezelési megoldással mind mobil mind műhelyben történő felhasználás esetén.

A termék felhordása egyszeri áttöréssel történik, mely egyszerű és időtakarékos feldolgozást biztosít.

TERMÉK ELŐNYEI

- Minden évszakban alkalmazható, hideg időben nem igényel speciális eljárást
- Üvegről, fényezésről maradvány mentesen eltávolítható.
- Rövid kiszellőzési idő
- Egyszeri áttörés
- Gyors, tiszta és könnyű feldolgozás

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sika® Aktivator-317 speciálisan autóiipari szélvédőcseréhez lett kifejlesztve. -5 °C-ig feldolgozható speciális követelmények nélkül.

A széles felhasználási hőmérséklet tartomány a rövid kiszellőzési idővel kombinálva egy egész évben alkalmazható terméket eredményez, mely ideális mobil és üzemben történő felhasználásra egyaránt.

A termék csak tapasztalt szakkivitelezők részére alkalmas.

A Sika® Aktivator-317 kizárólag autóiipari szélvédőcseréhez alkalmazható.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, zsírtól, olajtól, portól, szennyeződésektől mentes. Az alapfelülethez való tapadás javítható előkezelési eljárásokkal és/vagy azok kombinációjával, pl.: felület borzolása és tisztítása az aktivátor felhordása előtt.

Felhasználás

Nedvesítsen be egy tiszta, foszflásmentes rongyot vagy papírtörülőt a Sika® Aktivator-317-tel és egyszer törölje át vele a ragasztási felületeket.

A Sika® Aktivator-317-et kis mennyiségben hordja fel a felületre és ne törölje le.

A Sika® Aktivator-317-et folyamatosan, egy irányban haladva hordja fel az üvegre. Csak a kiindulási pont után fejezze be a felhordást, hogy biztosított legyen a ragasztási felület teljes fedése.

Az ideális feldolgozási és alapfelületi hőmérséklet 15 °C és 25 °C közötti.

Az anyagszükséglet és a feldolgozási módszer függ az alapfelület egyedi jellegétől.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A Sika® Aktivator-317 nedvességgel érintkezve reakcióba lép. A termék minőségének megőrzése érdekében fontos, hogy minden használat után azonnal zárja vissza a flakont a belső műanyag záróelemmel. A felület előkezelésének befejezése után csavarja fel rá a kupakot is.

A termék a felbontástól számítva kb. 1 hónapig használható fel.

Soha ne hígítsa vagy keverje a Sika® Aktivator-317-et más anyagokkal.

A termék nem használható fel simítófolyadék-ként, illetve tisztítószerként /eltávolítószerként.

Átlátszó vagy áttetsző felületeken (pl. síkúveg, műanyagok, stb.) történő használat esetén gondoskodjon megfelelő UV védelemtől.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlap
- Útmutató átlátszó aktivátor feldolgozásához szélvédőcsere esetén

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	100 ml
	250 ml
	1000 ml

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Aktivator-317
Version 02.01 (05 - 2026), hu_HU
014560013330242184

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

