

Sika ST 3 stabilizáló szer

Stabilizáló adalékszer pórusos könnyűbetonhoz, és gyári frisshabarcshoz

Felhasználási terület:	<p>A Sika ST 3 stabilizáló adalékszer alkalmazásával javítható a beton-, és a habarcskeverékek stabilitása.</p> <p><i>A Sika ST 3 stabilizáló különösen alkalmas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n kis testsűrűségű pórusos könnyűbetonokhoz, n kedvezőtlen szemszerkezetű gyári frisshabarcshoz, n könnyűbetonokhoz, azon belül is a képlékeny konzisztenciájúakhoz.
Tulajdonságok, hatás:	<p><i>A Sika ST 3 stabilizáló szer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n jobban feltárja a cementet, n jobb ragasztóképességet biztosít a cementpépnek. <p><i>Mindezek a tulajdonságok a habarcsban és a betonban:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n egyenletesebbé teszik a keveréket, n javítják a bedolgozhatóságot, n csökkentik a vérzést, n javítják a keverék belső összetartó erejét, n stabilizálják a légbuborékszerkezetet.
Alkalmassági engedélyek:	<ul style="list-style-type: none"> n Megfelel az EN 934-2 európai szabvány 1. táblázat szerinti általános, továbbá a 4. táblázat szerinti – stabilizálókra vonatkozó – kiegészítő követelményeknek. n CE megfelelőségi jellel jogszerűen ellátható, és az Európai Unió minden országában korlátozás nélkül forgalmazható. n Megfelel a német DIN 18998 szabvány előírásainak. n Alkáli-érzékeny adalékanyagból készített betonokhoz engedélyezett.
Adagolás:	<p><i>A Sika ST 3 stabilizáló szerből:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n A kívánt stabilizáló hatás függvényében 2,0 – 11,0 ml-t kell adagolni cement kilogrammonként, azaz kb. 0,20 – 1,10% szükséges a cement tömegére vonatkoztatva. n Az adagolás mennyisége a keverék összetételétől függ: <ul style="list-style-type: none"> - Betonnál és pórusos könnyűbetonnál: 0,2 – 1,0% a cement tömegére vonatkoztatva - Gyári frisshabarcsnál: 0,5-2,0 kg habarcs m³-ként.
Műszaki adatok:	<p>Szín és halmazállapot: fekete folyadék Hatóanyag: melaminszulfonát Halmazsűrűség: 1,07 kg/dm³ (20 °C-on) Kloridtartalom: ≤ 0,1% (kloridmentes) Alkálitartalom: ≤ 2,5% pH-érték: kb. 9,5</p>
Felhasználási utasítás:	<ul style="list-style-type: none"> n A Sika ST 3 stabilizáló szert vagy a keverővízzel egyidőben, vagy a keverés végén adjuk hozzá a keverékhez. n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.



Munka- és környezetvédelem:	<ul style="list-style-type: none"> n Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény. n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru. n GISCODE BZM 1 n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza. n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.
------------------------------------	---

Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:	<ul style="list-style-type: none"> n A külső ellenőrzést a bejelentett (kijelölt) szervezet az EN 934 alapján végzi. n A Sika ST 3 stabilizálót a gyártás során az EN 934-6 európai szabvány szerinti szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá. n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.
--	---

Tárolás, szavatosság:	<ul style="list-style-type: none"> n Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell. n Ömlesztett szállításkor tiszta tartályt, tárolót kell használni. n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított legalább 12 hónapig. n +5 °C alatt kristályosodás tapasztalható. Ennek az anyag működésére semmilyen hatása nincs, ha a felmelegedést követően a szert felkeverjük. Ezt követően a kristályok ismét feloldódnak. n Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni.
------------------------------	---

Kiszerezés:	<table> <tr> <td>Kanna:</td> <td>30 kg bruttó=nettó</td> </tr> <tr> <td>Hordó:</td> <td>200 kg nettó</td> </tr> <tr> <td>Konténer:</td> <td>1000 kg nettó</td> </tr> <tr> <td>Tartálykocsi:</td> <td>6 tonna felett.</td> </tr> </table>	Kanna:	30 kg bruttó=nettó	Hordó:	200 kg nettó	Konténer:	1000 kg nettó	Tartálykocsi:	6 tonna felett.
Kanna:	30 kg bruttó=nettó								
Hordó:	200 kg nettó								
Konténer:	1000 kg nettó								
Tartálykocsi:	6 tonna felett.								

Jogi tudnivalók:	<p>Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.</p>
-------------------------	---

Forgalmazza:	<p>Sika Hungária Kft. H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022 info@hu.sika.com / www.sika.hu</p>
---------------------	--

