

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1 Termékazonosító

Márkanév : SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B

#### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

A termék használata : Korrózióvédő anyag, Kizárólag szakmai felhasználó részére.

#### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

A szállító cégszerű neve : Sika Hungária Kft.  
Rozália park 5-7  
2051 Biatorbágy  
Telefon : +36-1-371-2020  
Telefax : +36-1-371-2022  
A biztonsági adatlapért felelős személy email címe : biztonsag@hu.sika.com

#### 1.4 Sürgősségi telefonszám

Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot, a +36-80-20-11-99-es telefonszámon

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

##### Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

|                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tűzveszélyes folyadékok, 3. Kategória                                 | H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.                                      |
| Akut toxicitás, 4. Kategória                                          | H332: Belélegezve ártalmas.                                              |
| Bőrirritáció, 2. Kategória                                            | H315: Bőrirritáló hatású.                                                |
| Szemirritáció, 2. Kategória                                           | H319: Súlyos szemirritációt okoz.                                        |
| Bőrszenzibilizáció, 1. Kategória                                      | H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                  |
| Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. Kategória, Légzőszervek  | H335: Légúti irritációt okozhat.                                         |
| Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, 2. Kategória, hallószervek | H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. |

#### 2.2 Címkézési elemek

##### Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

Veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés : Figyelem

Figyelmeztető mondatok : H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H332 Belélegezve ártalmas.  
H335 Légúti irritációt okozhat.  
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (hallószervek).

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : **Megelőzés:**

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
P260 A köd vagy gőzök belélegzése tilos.  
P264 A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni.  
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

### Beavatkozás:

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.  
P370 + P378 Tűz esetén: oltásra száraz homokot, száraz vegyszert vagy alkoholnak ellenálló habot használandó.

### Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:

Hexamethylene diisocyanate, oligomers  
az etil-benzol és a xilol reakcióterméke  
hexametilén-diizocianát

### További címkézés

»2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges.«

### 2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxicológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

#### 3.2 Keverékek

##### Komponensek

| Kémiai név                                                                                     | CAS szám<br>EK-szám<br>Sorszám<br>Regisztrációs szám                  | Besorolás                                                                                                                                                                                                                                | Koncentráció<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Hexamethylene diisocyanate,<br>oligomers<br>Tartalmaz:<br>hexametilén-diizocianát <= 0,49<br>% | 28182-81-2<br>Nem foglalt                                             | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Légzőszervek)<br><br>Akut toxicitási érték<br><br>Akut toxicitás, belé-<br>legzés (por/köd): 1,5<br>mg/l                                                                 | >= 60 - < 80            |
| 2-metoxi-1-metiletil-acetát<br>Tartalmaz:<br>2-metoxipropil-acetát <= 1 %                      | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29-<br>XXXX    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                                                                    | >= 10 - < 20            |
| az etil-benzol és a xilol reakcióö-<br>mege                                                    | Nem foglalt<br>905-588-0<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32-<br>XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Légzőszervek)<br>STOT RE 2; H373<br>(hallószervek)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 10 - < 20            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

|                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| hexametilén-diizocianát | 822-06-0<br>212-485-8<br>615-011-00-1<br>01-2119457571-37-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Légzőszervek)<br><br>specifikus koncentráció határértékek<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,5 %<br><br>specifikus koncentráció határértékek<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,5 %<br><br>Akut toxicitási érték<br><br>Akut toxicitás, szájon át: 746 mg/kg<br>Akut toxicitás, belélegzés (gőz): 0,124 mg/l | ≥ 0,1 - < 0,5 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános tanácsok            | : A veszélyes területet el kell hagyni.<br>Orvoshoz kell fordulni.<br>A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.                                                                              |
| Belélegzés esetén             | : Friss levegőre kell menni.<br>Jelentős expozíció után orvoshoz kell fordulni.                                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés esetén | : A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni.<br>Szappannal és bő vízzel le kell mosni.<br>Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.                                                     |
| Szembe kerülés esetén         | : A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni.<br>A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.<br>Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.<br>Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni. |
| Lenyelés esetén               | : Csak orvosi tanácsra szabad hánytatni.                                                                                                                                                                |



A száját vízzel ki kell öblíteni.  
Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni.  
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.

**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tünetek    | : Köhögés<br>Légzési rendellenesség<br>Allergiás reakciók<br>Túlzott könnyezés<br>Bőrpír<br>Fejfájás<br>Dermatitisz<br>Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.                                                                   |
| Kockázatok | : izgató hatások<br>szenzibilizáló hatások<br><br>Bőrirritáló hatású.<br>Allergiás bőrreakciót válthat ki.<br>Súlyos szemirritációt okoz.<br>Belélegezve ártalmas.<br>Légúti irritációt okozhat.<br>Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. |

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Kezelés | : Tünetileg kell kezelni. |
|---------|---------------------------|

---

**5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések****5.1 Oltóanyag**

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A megfelelő oltóanyag    | : Alkoholnak ellenálló hab<br>Szén-dioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Oltópor |
| Az alkalmatlan oltóanyag | : Víz<br>Nagy térfogatú vízszugár                                       |

**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges veszélyek a tűzoltás során | : Nem szabad tömör vízszugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. |
| Veszélyes égéstermékek                | : Veszélyes égéstermékek nem ismertek                                                   |

**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tűzoltók különleges védőfelszerelése | : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|



További információk : A nem nyitott tárolóedények hűtésére vízpermet használható.

---

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni.  
Minden gyújtóforrást el kell távolítani.  
Megfelelő védőruházat és védőfelszerelés nélkül a tevékenység nem engedélyezett.  
A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze.

### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés módszerei : A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).

### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.

---

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok : A megadott munkahelyi expozíciós határokat nem szabad túllépni (lásd a 8. részt).  
Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.  
A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.  
Olyan személyek, akiknél előfordult bőr túlérzékenység, asztma, allergia, krónikus vagy akut légzőrendszeri megbetegedés, nem alkalmazhatók olyan eljárásban, ahol ezt a keveréket használják.  
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.  
Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.  
A munkahelyen elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell.  
A tartályt óvatosan kell kinyitni, mert tartalma nyomás alatt lehet.  
A sztatikus elektromos feltöltődés elkerüléséhez szükséges

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

intézkedéseket meg kell tenni (amely a szerves gőzök gyulladást okozhatja).

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános higiéniai előírásokat tartsuk be.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : Robbanásbiztos felszerelést kell használni. Hőtől/ szikrától/ nyílt lángtól/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az elektrosztatikus kisülések ellen.

Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Használat közben enni, inni nem szabad. Használat közben tilos a dohányzás. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények : A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. A nyitott göngyölegeket óvatosan vissza kell zárni, és állítva kell tárolni, hogy a kifolyást megakadályozzuk. A helyi rendelkezéseknek megfelelően tárolandó.

További információ a tárolási stabilitásról : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok) : Felhasználás előtt kérjük, tanulmányozza az érvényes Termék Adatlapot.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

#### Foglalkozási expozíciós határértékek

| Komponensek                           | CAS szám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Érték típus (Az expozíciós út) | Ellenőrzési paraméterek * | Bázis *    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers | 28182-81-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AK-érték                       | 0,035 mg/m3               | HU OEL     |
|                                       | További információk: Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően jelentkeznek. Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám, Túlerzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny egyénekben 'túlerzékenységen' alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat., Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) |                                |                           |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA                            | 0,01 mg/m3 (NCO)          | 98/24/EC I |
|                                       | További információk: Bőr, Bőr- és légzőszervi szenzibilizáció, Kötelező                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                           |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STEL                           | 0,02 mg/m3 (NCO)          | 98/24/EC I |
| 2-metoxi-1-metiletil-acetát           | 108-65-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STEL                           | 100 ppm                   | 2000/39/EC |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 550 mg/m <sup>3</sup>            |            |
|                                         | További információk: A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                  |            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TWA      | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AK-érték | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | HU OEL     |
|                                         | További információk: Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges., 2000/39/EK irányelvben közölt érték                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                  |            |
| az etil-benzol és a xilol reakciótömege | Nem foglalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TWA      | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
|                                         | További információk: A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                  |            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STEL     | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AK-érték | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | HU OEL     |
|                                         | További információk: Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkezik. Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám, Bőrön át is felszívódik., 2000/39/EK irányelvben közölt érték                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CK-érték | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | HU OEL     |
| hexametilén-diizocianát                 | 822-06-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AK-érték | 0,035 mg/m <sup>3</sup>          | HU OEL     |
|                                         | További információk: Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően jelentkezik. Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám, Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny egyénekben 'túlérzékenységen' alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat., Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) |          |                                  |            |

\*A biztonsági adatlapban megjelent értékek összhangban vannak a kiállításakor érvényben lévő jogszabályokkal.

### Biológiai munkahelyi expozíciós határok

| Az anyag megnevezése                    | CAS szám    | Ellenőrzési paraméterek                                 | Mintavétel időpontja | Bázis  |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| az etil-benzol és a xilol reakciótömege | Nem foglalt | metil-hippursavak: 1500 mg/g kreatinin (húgyhólyag)     | A műszak végén       | HU BAT |
|                                         |             | metil-hippursavak: 860 µmol/mmol kreatinin (húgyhólyag) | A műszak végén       | HU BAT |

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

#### Műszaki intézkedések

A levegőbeli koncentrációt a munkahelyi expozíciós határértékek alatt kell tartani. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.

#### Személyi védőfelszerelés



# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

- Szem- / arcvédelem** : Az MSZ EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel  
Szemmosó palack tiszta vízzel
- Kézvédelem** : Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő, vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése során mindenkor. Alkalmas rövid ideig történő használatra vagy kifröccsenés elleni védelemre:  
Butil-/Nitrilkaucsuk védőkesztyű (> 0,1 mm)  
A szennyezett kesztyűt el kell távolítani.  
Tartós terhelés esetén használható:  
Viton kesztyű (0,4 mm vtg.)  
áttörési idő >30 perc.
- Bőr- és testvédelem** : Személyi védőeszköz (pl. MSZ EN ISO 20345 szabvány szerinti biztonsági lábbeli, hosszúujjúvédőruházat, hosszúnadrág). Gumikötény és -csizma viselése ajánlott a termékek összeöntésekor és keverésekor.
- Légutak védelme** : Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.  
A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.  
szerves gáz (A típus) és részecske szűrő  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
P1: Inert anyag; P2, P3: opasne tvári  
Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Ezt elérhetjük helyi elszívó berendezéssel vagy általános szellőztetéssel (MSZ EN 689 - Munkahelyi levegő. Útmutató az inhalatív vegyianyag-expozíció becslésére a határértékekkel való összehasonlításhoz és a mérési stratégiához). Ez különösen érvényes az elegyítés / keverés területére. Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy a koncentrációk alatta maradjanak a foglalkozási expozíciós határértékeknek, úgy légzésvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni.
- Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.

### Környezeti expozíció-ellenőrzések

- Általános tanácsok** : A termék nem engedhető a csatornába.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- Halmazállapot : folyadék  
Szín : sárga

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

Szag : enyhe

Olvadáspont/ olvadási tartomány / Fagyáspont : Nincs adat

Forráspont/forrási hőmérséklet/tartomány : kb. 145 °C

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Nincs adat

### Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ

Felső robbanási határ / Felső gyulladási határ : Felső robbanási határ 10,8 %(V)

Alsó robbanási határ / Alsó gyulladási határ : Alsó robbanási határ 1,0 %(V)

Lobbanáspont : kb. 38 °C  
Módszer: zárt téri

Öngyulladási hőmérséklet : 333 °C

Bomlási hőmérséklet : Nincs adat

pH-érték : Nem alkalmazható  
anyag / keverék nem oldódó (vízben)

### Viszkozitás

Kinematikus viszkozitás : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

### Oldékonyság (oldékonyságok)

Vízben való oldhatóság : oldhatatlan

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : Nincs adat

Gőznyomás : kb. 7,9993 hPa (20 °C)

Sűrűség : kb. 1,07 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relatív gőzsűrűség : Nincs adat



Részecskék jellemzői : Nincs adat

## 9.2 Egyéb információk

Nincs adat

---

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

### 10.2 Kémiai stabilitás

A termék kémiailag stabil.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények : Hő, láng és szikra.

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok : Nincs adat

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

:  
Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.

---

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Akut toxicitás

Belélegezve ártalmas.

#### Komponensek:

#### Hexamethylene diisocyanate, oligomers:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (Patkány): > 5.000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés : LC50: 1,5 mg/l  
Expozíciós idő: 4 h  
Vizsgálati légkör: por/köd

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

Módszer: Szakértői vélemény

Akut toxicitási érték: 1,5 mg/l

Vizsgálati légkör: por/köd

Módszer: Számítási módszer

### 2-metoxi-1-metiletil-acetát:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (Patkány): > 5.000 mg/kg

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 bőrön keresztül (Nyúl): > 5.000 mg/kg

### az etil-benzol és a xilol reakciótömege:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (Patkány): 3.523 mg/kg

### hexametilén-diizocianát:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (Patkány): 746 mg/kg

Akut toxicitási érték: 746 mg/kg

Módszer: Számítási módszer

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Patkány): 0,124 mg/l

Expozíciós idő: 4 h

Vizsgálati légkör: gőz

Akut toxicitási érték: 0,124 mg/l

Vizsgálati légkör: gőz

Módszer: Számítási módszer

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 bőrön keresztül (Patkány): > 7.000 mg/kg

### Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőrirritáló hatású.

### Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemirritációt okoz.

### Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

#### Bőrszenzibilizáció

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

#### Légúti túlérzékenység

Nincs osztályozva adathiány miatt.

#### Csírasejt-mutagenitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

#### Rákkeltő hatás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

#### Reprodukciós toxicitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

Légúti irritációt okozhat.

**Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (hallószervek).

**Belégzési toxicitás**

Nincs osztályozva adathiány miatt.

**11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ****Endokrin károsító tulajdonságok****Termék:**

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

**12. SZAKASZ: Ökológiai információk****12.1 Toxicitás****Komponensek:****Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Toxicitás halakra : LC50 (Danio rerio (zebrahal)): > 100 mg/l  
Expozíciós idő: 96 h

Toxicitás daphniára és egyéb : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > 100 mg/l  
vízi gerinctelen szervezetek-  
re : Expozíciós idő: 48 h

**az etil-benzol és a xilol reakciótömege:**

Toxicitás halakra (Krónikus : NOEC: > 1,3 mg/l  
toxicitás) : Expozíciós idő: 56 np  
Faj: Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)

Toxicitás daphniára és egyéb : NOEC: 1,17 mg/l  
vízi gerinctelen szervezetek-  
re (Krónikus toxicitás) : Expozíciós idő: 7 np  
Faj: Daphnia (vízibolha)

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

Nincs adat

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

Nincs adat



#### 12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

#### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

**Termék:**

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban..

#### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

**Termék:**

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

#### 12.7 Egyéb káros hatások

**Termék:**

További ökológiai információ : Erről a termékről nincs adat.

---

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék : A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges.  
Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.  
Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.  
A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el.  
A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket.  
Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****14.1 UN-szám vagy azonosító szám**

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

|      |   |        |
|------|---|--------|
| ADR  | : | FESTÉK |
| IMDG | : | PAINT  |
| IATA | : | Paint  |

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

|      | Osztály | Mellékes kockázatokat |
|------|---------|-----------------------|
| ADR  | :       | 3                     |
| IMDG | :       | 3                     |
| IATA | :       | 3                     |

**14.4 Csomagolási csoport**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ADR</b>                                      |                     |
| Csomagolási csoport                             | : III               |
| Osztályba sorolási szabály                      | : F1                |
| Veszélyt jelölő számok                          | : 30                |
| Címkék                                          | : 3                 |
| Alagutakra vonatkozó korlátozások kódja         | : (D/E)             |
| <b>IMDG</b>                                     |                     |
| Csomagolási csoport                             | : III               |
| Címkék                                          | : 3                 |
| EmS Kód                                         | : F-E, <u>S-E</u>   |
| <b>IATA (Szállítmány)</b>                       |                     |
| Csomagolási utasítás (teher-szállító repülőgép) | : 366               |
| Csomagolási utasítás (LQ)                       | : Y344              |
| Csomagolási csoport                             | : III               |
| Címkék                                          | : Flammable Liquids |
| <b>IATA (Utas)</b>                              |                     |
| Csomagolási utasítás (utas-szállító repülőgép)  | : 355               |
| Csomagolási utasítás (LQ)                       | : Y344              |
| Csomagolási csoport                             | : III               |
| Címkék                                          | : Flammable Liquids |

**14.5 Környezeti veszélyek****ADR**



Veszélyes a környezetre : nem

**IMDG**

Tengeri szennyező anyag : nem

**IATA (Utas)**

Veszélyes a környezetre : nem

**IATA (Szállítmány)**

Veszélyes a környezetre : nem

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Az itt megadott szállítási osztályozás(ok) csak tájékoztató jellegűek és a csomagolatlan anyagnak a jelen biztonsági adatlapban leírt tulajdonságain alapulnak. A szállítási besorolások a szállítás módjától, a csomagolás méretétől és a helyi vagy az országos szabályozások változataitól függhetnek.

**14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás**

A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

---

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Nemzetközi kémiai fegyverek konvenció (CWC) a mérgező vegyi anyagokról és prekursorokról : Nem alkalmazható

REACH információ: a Sika termékek minden felhasznált összetevőjét:  
- beszállítónk előregisztrálta vagy regisztrálta, és / vagy  
- a Sika cégcsoport előregisztrálta vagy regisztrálta, és / vagy  
- nem tartoznak e szabályozás alá, és / vagy  
- mentesülnek a regisztráció alól.

REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. Melléklet) : A következő bejegyzések korlátozási feltételeit figyelembe kell venni:  
Listán szereplő szám 3

Listán szereplő szám 74:  
Hexamethylene diisocyanate,  
oligomers, hexametilén-diizocianát

Listán szereplő szám 75

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája ( 59. cikk). : Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve (=> 0.1 %).

REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Melléklet) : Nem alkalmazható

2024/590/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról : Nem alkalmazható



# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

(EU) 2019/1021 Rendelete a környezetben tartósan : Nem alkalmazható  
megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás)

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rende- : Nem alkalmazható  
lete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozatalá-  
ról

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kap-  
csolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.

P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK

Illékony szerves vegyületek : Az illékony szerves vegyületek adójáról (VOCV) szóló törvény  
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: 25% w/w

A 2010/75/EU irányelv (2010. november 24.) az ipari és állat-  
tenyésztési kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált  
megelőzéséről és csökkentéséről).

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: 25% w/w

Referenciák : 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
20/1979. (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi  
Küüzúti Szállításokról szóló Európai Megállapodás "A" és "B"  
Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról  
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek  
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről  
3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciáli-  
san robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek mi-  
nimális munkavédelmi követelményeiről  
41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes ve-  
szélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kap-  
csolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

### Egyéb szabályozások:

Vegye figyelembe a várandós anyák védelméről szóló 92/85/EGK irányelvet, vagy a szigorúbb  
szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó.

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kap-  
csolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonság ellenőrzését a szállító nem végezte el erre a keverékre.

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****Az H-mondatok teljes szövege**

|      |   |                                                                                |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : | Tűzveszélyes folyadék és gőz.                                                  |
| H302 | : | Lenyelve ártalmas.                                                             |
| H304 | : | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.                                 |
| H312 | : | Bőrrel érintkezve ártalmas.                                                    |
| H315 | : | Bőrirritáló hatású.                                                            |
| H317 | : | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                              |
| H319 | : | Súlyos szemirritációt okoz.                                                    |
| H330 | : | Belélegezve halálos.                                                           |
| H332 | : | Belélegezve ártalmas.                                                          |
| H334 | : | Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.          |
| H335 | : | Légúti irritációt okozhat.                                                     |
| H336 | : | Álmosságot vagy szédülést okozhat.                                             |
| H373 | : | Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket. |
| H412 | : | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.                     |

**Egyéb rövidítések teljes szövege**

|                   |   |                                                                                                                                                    |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : | Akut toxicitás                                                                                                                                     |
| Aquatic Chronic   | : | Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély                                                                                                     |
| Asp. Tox.         | : | Aspirációs veszély                                                                                                                                 |
| Eye Irrit.        | : | Szemirritáció                                                                                                                                      |
| Flam. Liq.        | : | Tűzveszélyes folyadékok                                                                                                                            |
| Resp. Sens.       | : | Légúti túlérzékenység                                                                                                                              |
| Skin Irrit.       | : | Bőrirritáció                                                                                                                                       |
| Skin Sens.        | : | Bőrszenzibilizáció                                                                                                                                 |
| STOT RE           | : | Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció                                                                                                          |
| STOT SE           | : | Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció                                                                                                           |
| 2000/39/EC        | : | A Bizottság 2000/39/EK irányelve végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról       |
| 98/24/EC I        | : | Európa. Chemical Agents Directive - I. Melléklet: Kötelező foglalkozási expozíciós határértékek                                                    |
| HU BAT            | : | Hungary. Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedett határértékei                                                                             |
| HU OEL            | : | Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK |
| 2000/39/EC / TWA  | : | Határérték - 8 órás                                                                                                                                |
| 2000/39/EC / STEL | : | Rövid táv határérték                                                                                                                               |
| 98/24/EC I / STEL | : | Határértékek Rövid távú                                                                                                                            |
| 98/24/EC I / TWA  | : | Határértékek 8 órás                                                                                                                                |
| HU OEL / AK-érték | : | Átlagos koncentráció                                                                                                                               |
| HU OEL / CK-érték | : | megengedett csúcskoncentráció (15 perc)                                                                                                            |
| ADR               | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                          |
| CAS               | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                         |
| DNEL              | : | Derived no-effect level                                                                                                                            |
| EC50              | : | Half maximal effective concentration                                                                                                               |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GHS    | : Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA   | : International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG   | : International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50   | : Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                                |
| LC50   | : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### További információk

#### A keverék osztályozása:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Acute Tox. 4  | H332 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |
| Skin Sens. 1  | H317 |
| STOT SE 3     | H335 |
| STOT RE 2     | H373 |

#### Osztályozási folyamat:

|                                       |
|---------------------------------------|
| A termékadatok vagy értékelés alapján |
| Számítási módszer                     |
| Számítási módszer                     |
| Számítási módszer                     |
| Számítási módszer                     |
| Számítási módszer                     |
| Számítási módszer                     |

Az adatlapon található adatok a tudomány mai állását tükrözik. Leírják termékeinket a biztonsági követelményekre nézve, de nem szavatolják az egyes tulajdonságait a termékeknek. Minden esetben a

Műszaki Adatlap és az Általános Üzleti Feltételek az irányadóak.

Változás az előző kiadás óta!

HU / HU

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint

## SikaCor® EG-4/EG-5/PUR Color Part B



Felülvizsgálat dátuma: 21.07.2025

Verzió 1.0

Nyomtatás dátuma 21.07.2025

Utolsó kiadás dátuma: -

---