

TERMÉK ADATLAP

SikaSeal®-173

Bitumen alapú ragasztó- és tömítőanyag bitumenes és nedves felületekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaSeal®-173 bitumen alapjú, cellulóz szálakkal megerősített ragasztó- és tömítőanyag. Nagyon jó időjárásállóságot biztosít sokféle tetőszigetelési megoldáshoz.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmas az alábbiak tömítésére:

- Tetőszigetelő lemezek
- Ereszcsatornák
- Kéményszegélyek
- Lefolyócsövek
- Tetőn lévő lyukak, repedések
- Falban lévő lyukak, repedések

A termék alkalmas az alábbi anyagok ragasztásához:

- Tetőfedő lemezek

A termék az alábbi alapfelületeken alkalmazható:

- Bitumen
- Fém
- Fa

A termék alkalmas kültéri felhasználásra.

További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Nagyon jó tapadás bitumenes alapfelülethez
- Nagyon jó tapadás sokféle tetőszigetelő anyaghoz
- Jó tapadás nedves felületekhez
- Szálerősített
- Nagyon jó UV- és időjárásállóság

TERMÉKINFORMÁCIÓ

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alapanyag | Bitumen alapú, cellulóz szálakkal megerősítve |
| Csomagolás | 300 ml-es kartus További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből. |
| Eltarthatóság | Gyártási időtől számítva 12 hónapig |
| Tárolási feltételek | A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját. |
| Szín | Fekete |
| Sűrűség | 1,3 kg/l (ISO 1183-1) |

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Alkalmazási hőmérséklet -20°C és +70°C között

TERMÉK ADATLAP

SikaSeal®-173

Szeptember 2024, Version 01.01

02051405000000033

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Alapfelület nem megfelelő vizsgálata miatti rossz tapadás

Feldolgozás előtt végezzen tapadási vizsgálatot projektspecifikus alapfelületen, az eljárást pedig egyeztesse az érintett felekkel. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

Az alapfelület legyen ép, tiszta, a tömítőanyag tapadását befolyásoló szennyeződésektől (pl. por, olaj, zsír, régi tömítőanyag, gyengén tapadó festékbevonatok) mentes.

Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, hogy ellenálljon a tömítőanyag mozgása által keletkező feszültségnek.

A termék sokféle alapfelületre feldolgozható alapozó vagy aktivátor használata nélkül is, ha azt előzetes tesztekkel vagy tapasztalattal alátámasztották.

1. A gyengén tapadó alapfelület eltávolításához drótkéfé, csiszolást, szemcseszórást vagy más alkalmas gépi szerszámot használjon.
2. A tömítőanyag feldolgozása előtt távolítsa el a port, laza, málló részeket a felületről.

FELHASZNÁLÁS

- Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.
- A lágyítószer kiválása foltot hagyhat természetes kővön (pl. gránit, márvány, mészkő felületek) történő felhasználás esetén. Feldolgozás előtt végezzen előzetes vizsgálatot. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

TÖMÍTÉS

1. Vágja le a kartus/unipack végét.
2. Helyezze fel a kinyomócsőrt, majd vágja le a kívánt átmérőjűre.
3. Helyezze a terméket a kinyomópisztolyba.
4. Nyomja a terméket a hézagba úgy, hogy a hézag minden oldalával teljesen érintkezzen és ne zárjon be levegőt.
5. A feldolgozás után amint lehetséges, egy spatula segítségével nyomja erősen a tömítőanyagot a hézag széleire, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást és a sima felületet.

RAGASZTÁS

1. Hordja fel a terméket a ragasztandó elem felületére, majd nyomja erősen az alapfelületre.
2. Szükség esetén használjon ideiglenesen ragasztószalagot és távtartót az összeragasztott elemek kezdeti rögzítése és a kívánt ragasztóvastagság biztosítása érdekében.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést tisztítószerrel (pl. acetonnal, lakkbenzinnel). A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaSeal®-173

Szeptember 2024, Version 01.01
02051405000000033

SikaSeal-173-hu-HU-(09-2024)-1-1.pdf