

TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® Walkway-20

Járósáv és védőlemez PVC lapostető szigetelési rendszerekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikaplan® Walkway-20 polivinil-kloridból (PVC) készült védőlemez, mely ultraibolya fényű stabilizátorokat és égésgátlókat tartalmaz.

FELHASZNÁLÁS

A Sikaplan® Walkway-20 alkalmazható:

- Védőlemezként leterhelő réteg nélküli lapostetős vízszigetelő lemezre, mely a tető karbantartása során járósávként szolgál.

Megjegyzés:

- A termék használata kizárólag tapasztalt szakemberek részére ajánlott.
- A termék korlátozott csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, különösen vizes körülmények között.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Beépíthető külső hatásoknak kitett tetőszigetelésre
- Feldolgozása egyszerű
- Forró levegővel hegeszthető

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- Megfelel a LEED v4 Anyagok és Források (MR) kredit követelményeinek: Építési termékek nyilvántartásba vétele és optimalizálása - Nyersanyagok beszerzése - 1 pont

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Polivinil-klorid (PVC)	
Csomagolás	Tekercs szélessége	0,80 m
	Tekercs hossza	10,0 m
	Tekercs súlya	20 kg
	További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.	
Megjelenés / Szín	Felső felület	Texturált (gúla alakú)
		Dust grey (kb. RAL 7037)
	Alsó felület	Dark grey
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig.	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, vízszintes helyzetben tárolja. Szállítás és tárolás közben ne halmozza egymásra a raklapokat és ne helyezze más anyag raklapja alá. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Hosszúság	10,00 m (± 0,5 m)	
Szélesség	0,80 m (± 0,008)	

TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® Walkway-20

Július 2025, Version 05.01

020905071000201001

Tényleges vastagság	Dombornyomott felső réteggel együtt:	2 mm (-0,1 mm / +0,2 mm)
	Dombornyomott réteg vastagsága:	0,40 mm
Egységnyi területre eső tömeg	2,50 kg/m ² (± 0,50 kg/m ²)	(MSZ EN 1849-2)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakítószilárdság	Hosszirányban	900 N/mm ²	(MSZ EN 12311-2)
Szakadási nyúlás	Hosszirányban	legalább 15%	(MSZ EN ISO 527-3)
	Keresztirányban	legalább 15%	
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály		(MSZ EN 13501-1)
Páradiffúziós ellenállás	Ellenállási tényező, A módszer, +23°C és 75% rel.páratart. mellett vizsgálva	μ = 18 000	(MSZ EN 1931)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	-20°C és +60°C között
Alapfelület hőmérséklete	-30°C és +60°C között

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A tető kialakításától függően az alábbi termékek alkalmazása javasolt: ▪ Sikaplan® PVC tetőszigetelő lemezek
Összeférhetőség	Nem kompatibilis bitumennel

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta és száraz.

FELHASZNÁLÁS

- A termék beépítését kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező szakkivitelező végezheti.

Extrém magas vagy alacsony hőmérséklet okozta sérülés kockázata

1. A termék csak -50°C-nál magasabb havi átlaghőmérséklettel rendelkező földrajzi területeken alkalmazható.
2. Az állandó környezeti hőmérséklet használat közben ne haladja meg a +50°C-ot.
3. Vegye figyelembe a kiegészítő termékek alkalmazására vonatkozó hőmérséklet-tartományokat.

Feldolgozás +5°C alatti hőmérsékleten

+5°C alatti környezeti hőmérsékleten történő beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.

Néhány kiegészítő termék (pl. kontaktragasztó, tisztítószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő információkat.

Lemez beépítése

1. Gurítsa ki a terméket.
2. Vágja le a lemezt a kívánt hosszúságban és hagyja ki-simulni, míg a helyére illeszti.
3. Az egyes szakaszok között hagyjon kb. 2 cm-es rést a víz elvezetéséhez.
4. A terméket forró levegővel hegessze a Sikaplan® te-tőszigetelő lemezre.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országoként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvas-sa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásá-hoz kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illet-ve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-ból eredő kötelezettség nem származtatható. A ter-mék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelé-sét. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát fi-gyelembe kell venni. Minden megrendelést elfoga-dunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott ter-mék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® Walkway-20
Július 2025, Version 05.01
020905071000201001

SikaplanWalkway-20-hu-HU-(07-2025)-5-1.pdf