

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom®-180 Fix & Fill

Általános célú, szórófejjel feldolgozható poliuretán hab

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom®-180 Fix & Fill egykomponensű, duzzadó, szórófejjel feldolgozható, poliuretán hab általános célú felhasználásra.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmas:

- Rések és üregek kitöltése, szigetelése
- Ablak- és ajtókeret körüli hézagok kitöltése
- Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
- Cső- és vezetékátörések körüli hézagok kitöltésére

A termék bel- és kültéri felhasználásra is alkalmas.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Egyszerűen feldolgozható szórófejjel
- Hatékony hangszigetelés
- Jó hőszigetelő képesség
- Jó tapadás sokféle építőanyaghoz
- Egykomponensű, felhasználásra kész
- Vágható, faragható, csiszolható és festhető

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Poliuretán hab		
Csomagolás	12 flakon/doboz	750 ml-es flakon, gumiszelep	További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Szín	Halványsárga		
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 15 hónapig		
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. A flakont függőleges helyzetben tárolja. A flakont védje a közvetlen napfénytől és az +50°C feletti hőmérséklettől (robbanásveszély). Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.		
Sűrűség	Kikeményedett termék	kb. 30 kg/m ³	(FEICA TM 1019)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

UV sugárzás	Tartósan nem UV-álló
Alkalmazási hőmérséklet	-40°C és +80°C között (rövid ideig +100°C)
Térfogatnövekedés	kb. 170% (FEICA TM 1010)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Kiadósság	Feltölthető hézag hossza, kb. 25 m 750 ml-es flakon 20 mm × 50 mm-es hézag alapján.	(FEICA TM 1002)
Termék hőmérséklete	Optimális	+18°C és +25°C között
Levegő környezeti hőmérséklete	Optimális Minimum Maximum	+20°C +5°C +35°C
Alapfelület hőmérséklete	Optimális Minimum Maximum	+20°C +5°C +35°C
Vágási idő	kb. 50 perc (az idő miután egy 30 mm-es hurka vágható)	(FEICA TM 1005)
Fogásbiztos	kb. 11 perc	(FEICA TM 1014)

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

1907/2006/EK rendelet (REACH) – Kötelező képzés
2023. augusztus 24-től megfelelő képzés szükséges a termék ipari vagy professzionális használatához. További információkért és a képzés linkjéért látogassa meg a www.sika.com/pu-training webhelyet.



FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, ép, szilárd, olajtól, zsírtól, portól, laza vagy málló részekről mentes. A festékbevonatot, cementiszapot és a gyengén tapadó szennyeződésekét távolítsa el. A termék jól tapad alapozó és/vagy aktivátor használata nélkül is a legtöbb építőanyaghoz, pl.: fa, beton, tégl, fém vagy alumínium. Nem hagyományos alapfelület esetén előzetes tapadásvizsgálat elvégzése ajánlott.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika Boom® Cleaner vagy Sika® Remover-208 tisztítófolyadékkal. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásának megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika Boom®-180 Fix & Fill
Október 2026, Version 04.01
02051406000000111

SikaBoom-180FixFill-hu-HU-(10-2026)-4-1.pdf

