

Sikalastic®-614

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 37135028

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	37135028
2	RENDELTETÉS:	ETA-20/1017 / EAD 030350-00-0402 Poliuretán kenhető tetőszigetelés
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	3 rendszer
6b	EURÓPAI ÉRTÉKELÉSI DOKUMENTUM:	Európai Értékelési Dokumentum (EAD) száma EAD 030350-00-0402, Kenhető tetőszigetelés
	Európai Műszaki Értékelés:	ETA-20/1017, 2020.12.20
	Műszaki Értékelést Végző Szerv:	ETA-Danmark A/S
	Bejelentett szerv/ek:	

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-614

37135028

2021.01 , ver. 01

1089

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

7.1 Biztonság tűz esetén (BWR 2)

Alapvető tulajdonságok	Osztályozás
Külső tűz-teljesítmény	Ld. A melléklet
Tűzzel szembeni viselkedés	Ld. A melléklet

7.2 Higiénia, egészség- és környezetvédelem (BWR 3)

Alapvető tulajdonságok	Kategória
Páraáteresztő képesség	Ld. A melléklet
Vízzáróság	Ld. A melléklet
Ellenállás szélterheléssel szemben	Ld. A melléklet
Ellenállás dinamikus igénybevétellel szemben	Ld. A melléklet
Ellenállás statikus igénybevétellel szemben	Ld. A melléklet
Ellenállás fáradással szemben	Ld. A melléklet
Alacsony felületi hőmérséklet hatásai	Ld. A melléklet
Extrém alacsony hőmérséklet	NPD ⁽¹⁾
Magas felületi hőmérséklet hatásai	Ld. A melléklet
Ellenállás hőrepedéssel szemben	Ld. A melléklet
UV-sugárzás víz jelenlétében	Ld. A melléklet
Ellenállás vizes öregítéssel szemben	Ld. A melléklet
Gyökérállóság	NPD
Veszélyes anyag tartalom és/vagy kibocsátás	NPD
Dinamikus igénybevétel összehasonlító vizsgálata – eltérő beépítési módok	Ld. A melléklet
Munkahézagok hatásai	Ld. A melléklet

(1) NPD – nincs meghatározott teljesítmény

7.3 Biztonság és hozzáférhetőség használat közben (BWR 4)

Alapvető tulajdonságok	Kategória
Ellenállás szélterheléssel szemben	Ld. A melléklet
Ellenállás vizes öregítéssel szemben	Ld. A melléklet
Csúszósság	Ld. A melléklet

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-614

37135028

2021.01 , ver. 01

1089

“A” MELLÉKLET: A SIKALASTIC-614 TELJESÍTMÉNY SZINTJEINEK OSZTÁLYOZÁSA

Ez a melléklet a Sikalastic-614 tetőszigetelő termékre vonatkozik, melyet az Európai Műszaki Értékelés fő fejezetében leírt rendszer előállításához használnak.

A termék feldolgozására alkalmas alapfelületeket az Európai Műszaki Értékelés fő fejezete tartalmazza.

A termék az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

páraáteresztési tényező (μ) – 2669
ellenállás szélterheléssel szemben – > 50 kPa
összeszerelt termék vastagsága – 1,3 mm

A teljesítmény szintek osztályozása az EAD 030350-00-0402 szerint:

Külső tűz-teljesítmény

$B_{ROOF}(t1)^{(1)}$

$B_{ROOF}(t4)^{(2)}$

Tűzállóság — Euroclass E

Élettartam szerinti osztályozás — W2

Éghajlati öv szerinti osztályozás — M és S

Terhelés szerinti osztályozás

legjobban összenyomható alapfelület — P3

legkevésbé összenyomható alapfelület — P4

Tető meredeksége szerinti osztályozás — S1 - S4

Felületi hőmérséklet szerinti osztályozás

legalacsonyabb — TL3

legmagasabb — TH3

Nyilatkozat veszélyes anyagokról⁽³⁾ — Nincs meghatározott teljesítmény

Gyökérállóság — Nincs meghatározott teljesítmény

Csúszósság — Nincs meghatározott teljesítmény

- (1) A vizsgált rendszer felépítése: rétegelt lemez alapfelület párazáró réteggel, 80 mm-es poliuretán hőszigetelés, bitumenes szigetelőlemez hordozóréteg, 15°-os lejtésű felületen.
- (2) A vizsgált rendszer felépítése: rétegelt lemez alapfelület párazáró réteggel, 80 mm-es poliuretán hőszigetelés, bitumenes szigetelőlemez hordozóréteg, vízszintes felületen.
- (3) A gyártó nyilatkozatot tett arról, hogy a termék nem tartalmaz veszélyes anyagot.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-614

37135028

2021.01, ver. 01

1089

8 A szigetelő rendszerhez tartozó kiegészítő termékek.

Az alábbi anyagok a szigetelő Rendszer részét alkotják, külön teljesítmény nyilatkozat kiadása nélkül.

- Sika Reemat Premium
- Sikalastic Primer PVC
- Sikalastic Metal Primer N
- Sika Reemat Premium
- Sika Reemat Standard
- Sika Flexitape Heavy
- Sika Flexistrip
- Sikalastic Primer PVC
- Sikalastic Primer FPO
- Sika Reactivation Primer
- Sika EPDM Primer
- Sika Concrete Primer
- Sika Bonding Primer
- Sikalastic Metal Primer N
- Sikalastic Zinc Phosphate Primer
- Sika Colma Reiniger

9 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYEDI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és
Engedélyezés
Varsó, 2021. január 29.



.....

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2021. január 29.



.....

A 305/2011/EU rendelet szerinti információk és követelmények vége.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-614
37135028
2021.01, ver. 01
1089

TELJES CE JELÖLÉS

 13
Sika Services AG, Zürich, Svájc
37135028
EAD 030350-00-0402
Poliuretán kenhető tetőszigetelés

7.1 Biztonság tűz esetén (BWR 2)

Alapvető tulajdonságok	Osztályozás
Külső tűz-teljesítmény	Ld. A melléklet
Tűzzel szembeni viselkedés	Ld. A melléklet

7.2 Higiénia, egészség- és környezetvédelem (BWR 3)

Alapvető tulajdonságok	Kategória
Páraáteresztő képesség	Ld. A melléklet
Víz záróság	Ld. A melléklet
Ellenállás szélterheléssel szemben	Ld. A melléklet
Ellenállás dinamikus igénybevétellel szemben	Ld. A melléklet
Ellenállás statikus igénybevétellel szemben	Ld. A melléklet
Ellenállás fáradással szemben	Ld. A melléklet
Alacsony felületi hőmérséklet hatásai	Ld. A melléklet
Extrém alacsony hőmérséklet	NPD ⁽¹⁾
Magas felületi hőmérséklet hatásai	Ld. A melléklet
Ellenállás hőrepedéssel szemben	Ld. A melléklet
UV-sugárzás víz jelenlétében	Ld. A melléklet
Ellenállás vizes öregítéssel szemben	Ld. A melléklet
Gyökérállóság	NPD
Veszélyes anyag tartalom és/vagy kibocsátás	NPD
Dinamikus igénybevétel összehasonlító vizsgálata – eltérő beépítési módok	Ld. A melléklet
Munkahézagok hatásai	Ld. A melléklet

(1) NPD – nincs meghatározott teljesítmény

7.3 Biztonság és hozzáférhetőség használat közben (BWR 4)

Alapvető tulajdonságok	Kategória
Ellenállás szélterheléssel szemben	Ld. A melléklet
Ellenállás vizes öregítéssel szemben	Ld. A melléklet
Csúszósság	Ld. A melléklet

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-614

37135028

2021.01 , ver. 01

1089

“A” MELLÉKLET: A SIKALASTIC-614 TELJESÍTMÉNY SZINTJEINEK OSZTÁLYOZÁSA

Ez a melléklet a Sikalastic-614 tetőszigetelő termékre vonatkozik, melyet az Európai Műszaki Értékelés fő fejezetében leírt rendszer előállításához használnak.

A termék feldolgozására alkalmas alapfelületeket az Európai Műszaki Értékelés fő fejezete tartalmazza.

A termék az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

páraáteresztési tényező (μ) – 2669
ellenállás szélterheléssel szemben – > 50 kPa
összeszerelt termék vastagsága – 1,3 mm

A teljesítmény szintek osztályozása az EAD 030350-00-0402 szerint:

Külső tűz-teljesítmény

$B_{ROOF}(t1)^{(1)}$

$B_{ROOF}(t4)^{(2)}$

Tűzállóság — Euroclass E

Élettartam szerinti osztályozás — W2

Éghajlati öv szerinti osztályozás — M és S

Terhelés szerinti osztályozás

legjobban összenyomható alapfelület — P3

legkevésbé összenyomható alapfelület — P4

Tető meredeksége szerinti osztályozás — S1 - S4

Felületi hőmérséklet szerinti osztályozás

legalacsonyabb — TL3

legmagasabb — TH3

Nyilatkozat veszélyes anyagokról⁽³⁾ — Nincs meghatározott teljesítmény

Gyökérállóság — Nincs meghatározott teljesítmény

Csúszósság — Nincs meghatározott teljesítmény

(1) A vizsgált rendszer felépítése: rétegelt lemez alapfelület párazáró réteggel, 80 mm-es poliuretán hőszigetelés, bitumenes szigetelőlemez hordozóréteg, 15°-os lejtésű felületen.

(2) A vizsgált rendszer felépítése: rétegelt lemez alapfelület párazáró réteggel, 80 mm-es poliuretán hőszigetelés, bitumenes szigetelőlemez hordozóréteg, vízszintes felületen.

dop.sika.com

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-614

37135028

2021.01, ver. 01

1089

CÍMKÉRE HELYEZENDŐ CE JELÖLÉS

 13
Sika Services AG, Zürich, Svájc
37135028
EAD 030350-00-0402
Poliuretán kenhető tetőszigetelés
További részletekért ld. kísérő dokumentumok
dop.sika.com

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-614

37135028

2021.01, ver. 01

1089

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
Sikalastic®-614
37135028
2021.01 , ver. 01
1089

8/8

BUILDING TRUST

