

Sika® Power Cleaner 2970

Műszaki adatok

Vegyí bázis	Vizes bázisú oldat
Szín	Világoskék
Sűrűség (CQP 006-2) ¹	Kb. 1 kg/dm ³
Viszkózitás ² (CQP 029-3) ¹	Kb. 1 mPas
Alkalmazhatósági hőmérséklet	+15 °C – +30 °C
Felhordás módja	Szivaccsal
Száradási idő ²	Legalább 30 perc
Tárolás	Felbontatlan, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen
Szavatosság	18 hónap

¹) CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsgálat)²) 23°C / 50% relatív páratartalom

Termékleírás

A Sika® Power Cleaner 2970 vizes bázisú tisztítóoldat, műanyagok előzetes előkezelésére. A készítmény teljesen oldószermentes, így a műanyag meglágyítása nélkül biztosítja azok zsírtalanítását és tisztítását.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

Felhasználási terület

A Sika® Power Cleaner 2970 alkalmas Sika® Power 2900 típusú termékekkel javítandó műanyag részek előzetes tisztítására.

Feldolgozási eljárás

Alapfelület tisztítása:

Permetezzük a Sika® Power Cleaner 2970 anyagot az alapfelületre beleértve a javítandó vagy festett részeket is és töröljük át egy tiszta, száraz kendővel a maradványokat eltávolításához. Ismételjük meg a műveletet, amennyiben szükséges.

A felületet hagyjuk teljesen megszáradni a következő felület előkészítési lépés előtt.

A Sika® Power Primer 2960, majd a ragasztó felhordása előtt a műanyag felületet először tisztítsuk meg Sika® Power Cleaner 2970 oldattal.

Részletes információért lásd a Sika® Power 2900 műanyag javítási rendszer leírását.



További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentum áll rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap
- Sika® Power 2900 műanyag javítási rendszer leírás

Csomagolás

Műanyag palack	125 ml
----------------	--------

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok labor-teszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsájtnak.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

