

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® Pronto Hardener

A SIKAFLOOR® PRONTO EDZŐJE

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® Pronto edzője, mely dibenzoil-peroxid bázisú.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® Pronto Hardener Kizárólag szakmai felhasználók részére.

Az összes Sikafloor® Pronto termék edzője.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A moduláris Sikafloor® Pronto termékek része.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	Dibenzoil-peroxid
Csomagolás	1,0 kg-os csomagolás (10 x 0,1 kg-os zsákok)
Megjelenés / Szín	Fehér por
Eltarthatóság	Gyártástól számítva 6 hónapig, amennyiben a terméket eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában tárolja.
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	Lásd az alkalmazni kívánt alapozó / bevonat termék adatlapját.
Anyagfelhasználás	A Sikafloor® Pronto Hardener szükséges mennyisége függ a környezeti és az alapfelület hőmérséklettől. Lásd a kiválasztott alapozó / bevonat termék adatlapját.
Levegő környezeti hőmérséklete	+5 °C és +30 °C között
Relatív páratartalom	Legfeljebb 80 % relatív páratartalom
Harmatpont	Ügyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület és a még nem kikeményedett padló legalább 3 °C-kal a harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a padló felületén.
Alapfelület hőmérséklete	+5 °C és +30 °C között

Alapfelület nedvességtartalma	Lásd az alkalmazni kívánt alapozó termék adatlapját.
Fazékidő	Lásd az alkalmazni kívánt alapozó / bevonat termék adatlapját.
Szilárdulási idő	Lásd az alkalmazni kívánt alapozó / bevonat termék adatlapját.
Felhasználásra kész termék	Lásd az alkalmazni kívánt alapozó / bevonat termék adatlapját.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Lásd az alkalmazni kívánt alapozó termék adatlapját.

KEVERÉS

Lásd az alkalmazni kívánt alapozó / bevonat termék adatlapját.

FELHASZNÁLÁS

Lásd az alkalmazni kívánt alapozó / bevonat termék adatlapját.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítsa meg minden eszközt és berendezést Thinner C-vel. A kikeményedett és/vagy megszilárdult anyag csak mechanikusan távolítható el.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdésekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP
Sikafloor® Pronto Hardener
Július 2020, Version 02.01
020813010010000013

SikafloorProntoHardener-hu-HU-(07-2020)-2-1.pdf