

BUILDING TRUST



Sika AnchorFix®-1 GYORSKÖTŐ TŐCSAVAR RAGASZTÓ



Sika AnchorFix®-1

OLDÓSZER- ÉS SZTIROLMENTES KÉTKOMPONENSŰ GYORSKÖTŐ TŐCSAVAR RAGASZTÓ



ELŐNYÖK:

- Gyorskötésű
- Hagyományos kinyomópisztollyal feldolgozható
- Alacsony hőmérsékleten is bedolgozható
- Csekély szagú




RÖGZÍTÉSI TERÜLETEK:

- Betonacélok
- Csavarmentes acélbetétek
- Csapszegek
- Különleges, speciális rögzítési, lehorgonyzási feladatok



ALKALMAS ALAPFELÜLETEK:

- Beton, vasbeton
- Természetes és műkövek
- Repedésmentes sziklák
- Falazatok (üreges és tömör téglák)



Csomagolás: 300 ml kartus
Szín: világosszürke
(A+B komponens)

Anyagszükséglet

Rögzítő- elem Ø	Furat Ø	Furattélység mm-ben																	
		80	90	110	120	130	140	160	170	180	200	210	220	240	260	280	300	350	400
8	10	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	11	12
10	12	4	5	5	6	6	6	7	8	8	8	8	9	10	10	11	12	14	15
12	14	5	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	16	18
14	18	9	10	11	14	14	15	18	19	20	22	23	24	26	28	30	32	37	42
16	18	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	22	23	26	28	30	32	36	40
	20	10	12	12	15	16	17	20	21	22	24	25	26	29	31	33	35	40	46
20	24	12	13	14	15	16	18	22	24	26	28	30	32	36	38	42	48	58	66
	25	18	19	21	23	24	26	30	31	32	36	38	40	44	46	50	54	64	72
24	26	24	25	28	30	33	35	40	43	45	50	55	58	60	65	70	75	100	125

A közölt kitöltési mennyiségek veszteség nélkül kalkuláltak. Veszteség: 10-50%

Feldolgozás közben a kitöltés mennyiségéről a kartus oldalán lévő skála tájékoztat

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.

SIKA HUNGÁRIA KFT

Tömítés és ragasztás

H-1117 Budapest

Prielle Kornélia u. 6.

Telefon +36 1 371 2020

Fax +36 1 371 2022

www.sika.hu

BUILDING TRUST

