

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. §, és 5. pont 5. § (4) szerint

Sikafloor®-54 Booster

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | A terméktípus egyedi azonosító kódja: | Sikafloor® |
| 2 | Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően | Sikafloor®-54 Booster,
a gyártási számot lásd a szállítólevélen |
| 3 | Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | A Sikafloor®-54 Booster egy kötégysorsító a Sikafloor® epoxigyanta bázisú alapozók kötésének felgyorsításához. |
| 4 | Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107.
70439 Stuttgart
Németország |
| 5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Magyarország |

- 6** Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek): **4 rendszer szerint**
- 7** Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat
A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE).
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK, ILLETVE BIZTONSÁGI ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Szín	halványsárga		
Vegybi bázis	tercier amin bázisú folyadék	MSZ EN ISO 2811-1	
Sűrűség	kb. 0,98 kg/l (+23 °C-on)		
pH-érték	kb. 11 (+20 °C-on) koncentráció: 100%		
Viszkozitás			
dinamikus	kb. 250 mPa.s (+20 °C-on)		
kinematikus	> 20,5 mm ² /s (+40 °C-on)		

Teljesítmény nyilatkozat
Sikafloor-54 Booster

2024.07.08. 1. kiadás

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2024.07.08.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sikafloor-54 Booster

2024.07.08. 1. kiadás