

Tetőfedés
Termék Adatlap
Kiadás dátuma: 2017.07.
Azonosítószám: 02 09 45 05 120 0 000006
Verziószám: 02

Sarnatape® 200

Butil alapú ragasztószalag

Termékleírás	A Sarnatape® 200 egyoldalú ragasztószalag, alumínium felső védőfóliával (polipropilén) ellátott butil tömítőszalag.
Alkalmazási terület	Csatlakozások és végződéses részletképzéseinek kivitelezésére, valamint a Sarnafil TU tetőszigetelő fóliák (FPO) és a Sarnavap® párafékező fóliák (polietilén) felhasználási utasításai szerinti részletképzésekhez.
Jellemzők / Előnyök	<ul style="list-style-type: none">■ Védőfóliával ellátott polipropilén■ Kiváló tapadóképeség és hosszantartó tapadás■ Oldószermentes■ Alaktartó■ Kiemelkedő tartósság

Műszaki adatok

Megjelenés

Szín Szürke

Csomagolás Csomagolási egység: 1 tekercs, kartondobozban

Tárolás

Tárolási feltételek A tekercseket vízszintes helyzetben, sima felületen tároljuk, közvetlen napfénytől, esőtől és hótól védve, +5°C és +25°C között.

Eltarthatóság A terméknek megfelelő tárolás esetén korlátlan ideig eltartható.



Hossz	20 m
Szélesség	200 mm
Vastagság	1,1 mm
Rendszerinformációk	
Rendszerfelépítés	Kiegészítő termékek: - Primer 130 Kompatibilis: - Sarnafil® TU tetőszigetelő lemezek - Sarnavap® PE párafékező fólia - Sarnavap® 5000 ^F SA
Felhasználás utasítás	
Alapfelület minősége	A csatlakozó felület szilárd, száraz, sima, valamint portól, zsírtól és egyéb tapadást gyengítő anyagtól mentes legyen.
Alapfelület előkészítése	A porózus csatlakozó felületeket először Primer 130-cal kell lealapozni.
Felhasználási körülmények / Korlátozások	
Hőmérséklet	A Sarnatape® 200 használata korlátozott azokon a földrajzi helyeken, ahol az átlagos havi minimum hőmérséklet -30°C. A felhasználáskor a környezeti hőmérséklet +50°C-ig.
Kompatibilitás	Nem kompatibilis PVC-vel, kátránnyal, aszfalttal, forró bitumennel, felületaktív és olajos anyagokat tartalmazó faanyagvédőszerrel, oldószerekkel vagy nedvesítőszerrel való közvetlen érintkezés esetén.
Ellenállás	Nem alkalmazható állandó UV-sugárzásnak kitett helyeken.
Alkalmazási utasítás	
Alkalmazási módszer	A Sarnafil® nyeregtető szigetelési rendszerekre érvényes beépítési utasítások szerint. A vonatkozó feldolgozási paraméterekhez kérjük, vegye figyelembe a jelenlegi feldolgozási irányelveket és a megfelelő mellékleteket.
Megjegyzések / Korlátozások	A Sarnatape® 200 beépítését kizárólag a Sika által képzett szigetelő vállalkozó végezheti. Feldolgozáshoz szükséges hőmérsékleti feltétel (levegő hőmérsékletek): - Ragasztott kapcsolathoz és részletképzéshez legalább + 5°C, legfeljebb + 40°C Néhány kiegészítő anyag beépítésekor, pl. kontaktszalagok és alapozó, a hőmérséklet legalább +5 °C legyen. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlap utasításait. A nemzeti szabályozások szerinti biztonsági követelmények alapján különleges intézkedések válhatnak kötelezővé a +5°C környezeti hőmérséklet alatti beépítés esetén.

Mérési értékek

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Helyi korlátozások

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük, olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

Ökológia, egészség és biztonság

Az EK rendelet 1907/2006 31. cikke szerint a termék forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához nem szükséges Biztonsági Adatlap. A meghatározott módon való felhasználás során a termék nem károsítja a környezetet.

Óvintézkedések

Zárt térben történő munkavégzés (hegesztés) esetén biztosítani kell a megfelelő szellőztetést. A helyi biztonsági előírásokat be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésre bocsájunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com www.sika.hu