

TERMÉK ADATLAP

SikaInject®-601 DE

Korábban "SOLID SEAL SL" / Kétkomponensű, gyorsan reagáló, nem habosodó, szilikát bázisú injektáló gyanta

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaInject®-601 DE kétkomponensű, gyorsan reagáló, nem habosodó, szilikát bázisú injektáló gyanta jó tapadási jellemzőkkel, nagyon gyors szilárdságfejlődéssel és magas végső nyomószilárdsággal.

FELHASZNÁLÁS

SikaInject®-601 DE Kizárólag szakmai felhasználók részére.

A SikaInject®-601 DE terméket főként a magas- és mélyépítés, útépítés, alagútépítés, bányászat és vízépítés területén alkalmazzák.

- Talaj és kőzet stabilizálása
- Nagyobb épületszerkezetek (pl. alapok, alaplemezek, utak) injektálása, megemelése és megszilárdítása
- Üregek kitöltése

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Nem habosodik
- Magas szilárdság
- Erősen gyúlékony szilikát gyanta
- Jó bedolgozhatósági tulajdonságok
- Újrahasznosítható
- Ellenálló savakkal, lúgokkal, sóoldatokkal és számos szerves oldószerrel szemben

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	A komponens: 27 kg B komponens: 22,5 kg IBC kiserelés kérésre További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, hőtől, fagytól, közvetlen napsugárzástól védett helyen, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Szín	A komponens: színtelen folyadék B komponens: barna folyadék
Sűrűség	A komponens: kb. 1,42 kg/l (+23°C, ISO 2811-1) B komponens: kb. 1,18 kg/l (+23°C, ISO 2811-1)
Viszkozitás	A komponens: kb. 280 mPas (+23°C, ISO 2555) B komponens: kb. 40 mPas (+23°C, ISO 2555)
Keverési arány	1:1 (térfogat szerint)
Termék hőmérséklete	+15°C és +30°C között

Fazékidő

SikaInject®-601 DE		
Hőm. (°C)	Fazékidő (perc:mp)	
5	02:40	
10	02:00	
15	01:50	
20	01:30	
25	01:10	
30	00:55	
40	00:47	
Szabvány: ASTM D7487		

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

KEVERÉS

Az A és B komponenst közvetlenül az eredeti csomagolásukból tudja szivattyúzni, 1:1 térfogat szerinti keverési arányban. Kétkomponensű injektáló szivattyút használjon, a statikus keverő homogénre keveri a két komponenst. Az injektáláshoz injektáló csonkot vagy injektáló lándzsát használjon.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Az injektálást injektáló csonkokkal, speciális furat tömítőkkel vagy injektáló lándzsával végezze az épület-vagy útszerkezetbe, talajba, kőzetbe, vagy ezek alá.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaInject®-601 DE
Szeptember 2024, Version 01.01
020707070020000013

SikaInject-601DE-hu-HU-(09-2024)-1-1.pdf