

TERMÉK ADATLAP

SikaPaver® AE-410

Vízlepergető hatású, kivirágzást csökkentő adalékszer

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaPaver® AE-410 magas minőségű előregyártott betonelemekhez alkalmazható, kivirágzást csökkentő adalékszer, mely jelentősen csökkenti a kapilláris vízfelvételt.

FELHASZNÁLÁS

- Színezett térkövek
- Magas minőségű betonlapok
- Kert- és tájépítészeti elemek
- Beton építőelemek, melyeket védeni kell esővel, felületi vízzel és felszálló nedvességgel szemben

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A SikaPaver® AE-410:

- Jelentős hidrofobizáló hatást fejt ki a víz felületi feszültségének növelése által.

A SikaPaver® AE-410 a magas minőségű beton és az előregyártott betonelemek gazdaságos gyártását teszi lehetővé az alábbi jellemzőivel:

- Tartós, egyenletes színhatás
- Csökkentett kapilláris vízfelvétel
- Vízlepergető hatás
- Csökkentett mohásodási hajlam
- Hosszabb élettartam

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Megfelel az MSZ EN 934-2 szabvány 9. táblázat (vízálló adalékszerek) követelményeinek.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szerves szilikon vegyület
Csomagolás	Hordó: 190 kg nettó tömeg IBC: 900 kg nettó tömeg Ömlesztett: legalább 6 tonna
Megjelenés / Szín	Folyadék / fehér
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan csomagolásában, a gyártási időtől számítva 12 hónapig eltartható. Hosszabb tárolás után, használat előtt a terméket fel kell keverni.
Tárolási feltételek	Fagytól, erős napsugárzástól és szennyeződéstől védett helyen. Ömlesztett szállítás esetén a tartálynak és a berendezéseknek tisztának kell lenniük.
Sűrűség	0,99 kg/dm ³ , +20°C-on
pH-érték	kb. 6.5
Teljes klorid-ion tartalom	≤ 0,10 %

TERMÉK ADATLAP

SikaPaver® AE-410

November 2022, Version 02.01

02140406100000090

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Ajánlott adagolás	0,2 - 1,0 % a cement tömege szerint
Adagolás	A SikaPaver® AE-410 adalékszer a keverővízzel egyidőben, vagy a keverés végén kell a betonkeverékhez adni. Az adagolást követő keverési idő a keverőgéptől függ.
Korlátozások	Használat előtt megfelelőségi vizsgálatot kell végezni. A leggyakrabban előforduló kivirágzások (pl. a térkő csomagolásában, az egyes rétegek közötti vízszintes résekben) csökkentéséhez tömör és hidrofób betonszerkezetre van szükség. Az előregyártott, földnedves betonelemek elvárt teljesítményének biztosítása érdekében fontos az alap és a felszíni betonréteg megfelelő tömörsége. További információért és tanácsért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaPaver® AE-410
November 2022, Version 02.01
02140406100000090

SikaPaverAE-410-hu-HU-(11-2022)-2-1.pdf