



SIKA RAGASZTÁSI, TÖMÍTÉSI ÉS HÉZAGKITÖLTÉSI MEGOLDÁSOK



Ragasztás és tömítés



BUILDING TRUST

**NYUGI! SIKÁVAL
MEGOLDOD!**

TARTALOM

04 Tömítők

Sikacryl® S
Sikasil® Universal
Sikasil® C
SikaSeal®-190 Elite

08 Ragasztó- és tömítőanyagok

Sikaflex®-11 FC Purform®
Sikaflex®-111 Stick & Seal
Sikaflex®-112 Crystal Clear
Sikaflex®-118 Extreme Grab
Sika® BlackSeal BT
Sika® MultiSeal / MultiSeal BT

14 Poliuretán habok

Sika Boom®-180 Fix & Fill / Sika Boom®-580 Fix & Fill
Sika Boom®-187 All Seasons / Sika Boom®-587 All Seasons
Sika Boom®-182 Foam Fix / Sika Boom®-582 Foam Fix

18 Kiegészítő termékek

Sika® Primer-3 N
Sika® Aktivator-205
Sika® háttérkitöltő profil
Sika® Tooling Agent
Sika Boom® Cleaner

19 Felhordó eszközök

Powerflow Combi 400
Sika® kartuspisztoly (300 ml)
H2PS kézipisztoly
Airflow 310
Airflow Combi 600
Sika® kinyomópisztoly (600 ml)

Sikacryl® S

Rugalmas, akril bázisú tömítőanyag kis mozgásnak kitett hézagokhoz

A **Sikacryl® S** egy egykomponensű, rugalmas, akril bázisú tömítőanyag, amely ideális beltéri és kültéri csatlakozási hézagok és repedések tömítésére. Könnyen feldolgozható, csekély szagú, és számos építőipari alapfelülethez jól tapad.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltéri mozgásnak kitett hézagok
- Ablakok és ajtók körüli hézagok
- Ablakpárkányok csatlakozásai
- PVC csövek körüli hézagok
- Gipszkarton szerkezetek csatlakozásai
- Falak és mennyezetek kisebb repedéseinek kitöltése
- Általános felújítási és javítási munkák

A Sikacryl® S előnyei

Ideális beltéri hézagtömítéshez

Kiváló választás kis mozgásnak kitett csatlakozási hézagok kialakítására.

Jó tapadás számos alapfelülethez

Betonhoz, fához, téglához, gipszkartonhoz és egyéb építőipari anyagokhoz is jól tapad.

Könnyű feldolgozhatóság

Egyszerűen felhordható és elsimítható. A szerszámok friss állapotban vízzel tisztíthatók.

Csekély szag

Kellemesebb munkakörülményeket biztosít beltéri alkalmazások során.

Számos alapfelületen alkalmazható:

- Beton
- Könnyűbeton
- Téglá
- Gipsz
- Gipszkarton
- Szálerősítésű cement
- Fa
- Alumínium
- UPVC

Repedések javítására is alkalmas

Használható kül- és beltéri repedések tömítésére is (folyamatos vizes igénybevételnél nem alkalmazható).

Tulajdonságok

- Egykomponensű, akril bázisú
- Rugalmas tömítőanyag
- Nem megereszkező
- Mozgási képesség: $\pm 7,5\%$
- Kiváló tapadás számos alapfelülethez
- Könnyen alkalmazható
- Csekély szag
- Beltéri és védett kültéri alkalmazásokhoz

Színek



fehér




szürke

Kiszerelés

- 300 ml-es kartus
- 12 db kartus/doboz

Anyagszükséglet

- Kb. 3 m/300 ml-es kartus 10 mm széles és 10 mm mély hézag esetén
- Kb. 2 m/300 ml-es kartus 15 mm széles és 10 mm mély hézag esetén



Sikasil® Universal

Szilikon tömítőanyag üvegezéshez és időjárásálló tömítésekhez

A **Sikasil® Universal** egy egykomponensű, oldószermentes, ecetsavas szilikon tömítőanyag kül- és beltéri felhasználásra. Elsősorban üvegezési munkákhoz és nem porózus alapfelületeken kialakított időjárásálló tömítésekhez használható.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Üvegezési munkák
- Időjárásálló tömítések kialakításához nem porózus alapfelületeken, pl.: üvegen vagy csempén.
- Ablakok körüli hézagok
- Nem porózus felületek csatlakozásai
- Általános beltéri és kültéri tömítési feladatok

A Sikasil® Universal előnyei

Tartós rugalmasság

Nagy rugalmasságának köszönhetően követi az anyagok mozgását, és csökkenti a repedések kialakulásának kockázatát.

Időjárásálló tömítés

Kül- és beltéri alkalmazásokhoz egyaránt használható.

Megbízható tapadás

Számos nem porózus alapfelületen jól tapad.

Estétikus megjelenés

Ellenáll a zsugorodásnak, a repedezésnek és az elszíneződésnek.

Alkalmazható alapfelületek:

- Üveg
- Csempe
- Egyéb nem porózus alapfelületek

Tulajdonságok

- Ecetsavas szilikon
- Oldószermentes
- Nagymértékben rugalmas
- Mozgási képesség: $\pm 20\%$
- Alacsony rugalmassági modulus
- Jó tapadás nem porózus alapfelületeken
- Kül- és beltéri használatra
- Alkalmazási hőmérséklet: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$ között

Színek



átlátszó



fehér

Kiszerezés

- 280 ml-es kartus

Anyagszükséglet

- Kb. 2,8 m/280 ml-es kartus 10 mm széles és 10 mm mély hézag esetén

Fontos: nem alkalmas betonra, vakolatra, téglára, természetes kőre, tükörhöz vagy ecetsavra érzékeny fémekhez.



Sikasil® C

Szilikon tömítőanyag építőipari hézagzáráshoz és szanitererekhez

A **Sikasil® C** egy egykomponensű, semlegesén térhálósodó, nem korrozív, univerzális szilikon tömítőanyag. Tartósan rugalmas, UV- és időjárásálló, vízzáró, valamint penésszel és gombával szemben ellenálló. Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Szaniterak és vizes helyiségek hézagtömítése
- Zuhanyzók, kádak és mosdók körüli hézagok
- Üvegezési munkák
- Általános építőipari hézagtömítési feladatok

A Sikasil® C előnyei

Kiemelkedő rugalmasság

Akár $\pm 25\%$ mozgás felvételére képes, így hosszú távon is megbízható tömítést biztosít.

Penész- és gombaálló

Fürdőszobákban, konyhákban és más nedves környezetben is alkalmazható.

UV- és időjárásálló

Beltéri és kültéri felhasználásnál egyaránt tartós teljesítményt nyújt.

Alapozó nélkül is jól tapad

A legtöbb alapfelületen közvetlenül alkalmazható.

Nem korrozív

A semleges térhálósodás miatt nem korrodálja az érzékeny alapfelületeket.

Számos alapfelületen alkalmazható:

- Üveg
- Kerámia
- Fém
- Beton
- Fa
- Festett felületek
- Egyes műanyagok

Tulajdonságok

- Semlegesén térhálósodó alkoxi szilikon
- Tartósan rugalmas
- Mozgási képesség: $\pm 25\%$
- UV- és időjárásálló
- Penész- és gombaálló
- Vízzáró
- Nem korrozív
- Alacsony VOC-kibocsátás
- Alkalmazási hőmérséklet: -40 °C és $+150\text{ °C}$ között

Színek



átlátszó




fehér

Kiszerelés

- 300 ml-es kartus
- 600 ml-es unipac

Anyagszükséglet

- Kb. 6 m/300 ml-es kartus 10 mm széles és 5 mm mély hézag esetén



ADHESION TO GLASS + METAL



FUNGUS + MILDEW RESISTANT



SUITABLE FOR WET ROOMS



INTERIOR + EXTERIOR

SikaSeal®-190 Elite

Prémium minőségű, semlegesen térhálósodó szaniter tömítőanyag

A **SikaSeal®-190 Elite** neutrális, alkoxi szilikon tömítőanyag hosszú távú penészedésgátló hatással. Kifejezetten fürdőszobák, zuhanyzók, konyhák és más vizes helyiségek csatlakozási és mozgási hézagainak tömítésére készült.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fürdőszobák és zuhanyzók
- Háztartási konyhák
- Szaniter berendezések
- Lakóépületek vizes helyiségei
- Fal- és padlóburkolatok csatlakozásai
- Mozgási hézagok

Alkalmazható alapfelületek:

- Üveg
- Kerámia
- Csempe
- Alumínium

A SikaSeal®-190 Elite előnyei

Neutrális

Semlegesen térhálósodik, ezért nem korrodálja az érzékeny felületeket, például az alumíniumot, a tükröt és a természetes követ.

Penészgátló hatás

Speciális penészedésgátló összetevőt tartalmaz.

Csekély szag

Kötés közben minimális kellemetlen szaggal jár, ezért zárt helyiségekben is kényelmesen használható.

Kiváló színmegtartás

Nem színeződik el, hosszú időn át megőrzi eredeti színét.

Hosszú távú tartósság

Nem zsugorodik, teljes élettartama alatt megtartja eredeti térfogatát és tartósan rugalmas marad.

Tulajdonságok

- Semlegesen térhálósodó
- Hosszú távú penészedésgátló hatás
- Mozgási képesség: $\pm 20\%$
- Rugalmas visszaalakulás: 76%
- Csekély szag
- Nem korrozív
- Nagyon alacsony VOC-kibocsátás
- Alkalmazási hőmérséklet: -40 °C és $+165\text{ °C}$ között

Színek



Kiszerelés

- 300 ml-es kartus
- 12 kartus/doboz

FUGÁVAL MEGEGYEZŐ SZÍNEK

A SikaCeram®-690 Elite fugaszíneihez illeszkedő árnyalatok az egységes és esztétikus megjelenésért.



Sikaflex®-11 FC Purform®

Univerzális, könnyen feldolgozható rugalmas ragasztó- és tömítőanyag

A **Sikaflex®-11 FC Purform®** egy egykomponensű, nedvesség hatására térhálósodó, poliuretán bázisú ragasztó- és tömítőanyag. A hagyományos ragasztási feladatok mellett csatlakozási, dilatációs és padlóhézagok tartós tömítésére is alkalmas. Beltéri és kültéri munkákhoz egyaránt használható.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Csatlakozási és dilatációs hézagok tömítése
- Padlóhézagok tömítése
- Ablakpárkányok és építőelemek ragasztása
- Burkolatok, lépcsők és fém elemek ragasztása
- Ereszcsatornák ragasztása és tömítése
- Javítási és felújítási munkák

Számos építőanyaghoz használható:

- Beton
- Falazat
- Műkő
- Kerámia
- Fa
- Fém
- Üveg

A Sikaflex®-11 FC Purform® előnyei

Ragasztásra és tömítésre egyaránt

Számos építőipari feladathoz használható egyetlen termékként.

Kiváló tapadás

Megbízhatóan tapad számos építőipari alapfelülethez

Rugalmas és tartós kötés

Elnyeli a kisebb mozgásokból és rezgésekből adódó feszültségeket.

Jó időjárásállóság

Kültéri alkalmazások esetén is hosszú távú teljesítményt nyújt.

Purform® technológia

Új generációs poliuretán technológia nagyon alacsony monomertartalommal.

Tulajdonságok

- Egykomponensű
- Poliuretán bázisú
- Tartósan rugalmas
- Ütés- és rezgéselnyelő
- Jó időjárásállóság
- Kül- és beltéri használatra
- Ragasztóként és tömítőanyagként alkalmazható

Színek



fehér



bézs



barna



cherry



piros



betonszürke



fekete

Kiszerelés

- 300 ml-es kartus
- 600 ml-es unipac

Anyagszükséglet

- Kb. 6 m/300 ml-es kartus 10 mm széles és 5 mm mély hézag esetén



Sikaflex®-111 Stick & Seal

Rugalmas, rendkívül széleskörű építőipari ragasztó- és tömítőanyag

A **Sikaflex®-111 Stick & Seal** STP bázisú, egykomponensű, tartósan rugalmas ragasztó- és tömítőanyag. Számos hagyományos és speciális építőanyaghoz használható, beleértve a PVC-, EPDM-, EPS- és XPS-felületeket is. Száraz és enyhén nedves betonfelületen egyaránt jól tapad.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános építőanyagok ragasztása és tömítése
- EPS- és XPS-hőszigetelő elemek ragasztása
- Homlokzati elemek rögzítése
- PVC-elemek ragasztása
- Csatlakozási hézagok tömítése
- Beltéri és kültéri javítási munkák

Számos alapfelületen alkalmazható:

- Beton
- Falazat
- Fa
- Fém
- Üveg
- Legtöbb kőfelület
- PVC, EPS, XPS, EPDM

A Sikaflex®-111 Stick & Seal előnyei

Kiváló tapadás

Számos építőanyaghoz alapozó használata nélkül is magas tapadást biztosít.

Speciális alapfelületekhez is használható

PVC-, EPDM-, EPS- és XPS-felületeken is alkalmazható.

Száraz és enyhén nedves betonhoz

Enyhén nedves betonfelületen is jól tapad.

Jó mechanikai ellenálló képesség és időjárásállóság

Kültéri alkalmazás esetén is tartós megoldást biztosít.

Tulajdonságok

- STP bázisú
- Egykomponensű
- Tartósan rugalmas
- Magas tapadás alapozó nélkül
- Jó öregedésállóság
- Kül- és beltéri használatra
- Ragasztóként és tömítőanyagként is alkalmazható

Színek



fehér



betonszürke

Kiszerelés

- 290 ml-es kartus

Anyagszükséglet

- Kb. 6 m/290 ml-es kartus 10 mm széles és 5 mm mély hézag esetén



Sikaflex®-112 Crystal Clear

Teljesen átlátszó, víztiszta, STP bázisú hézag-tömítő- és ragasztóanyag

A **Sikaflex®-112 Crystal Clear** egy egykomponensű, univerzális, teljesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag jó kezdeti tapadással. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol fontos az esztétikus, szinte láthatatlan kötés és tömítés. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Szerkezeti elemek és építőanyagok ragasztása
- Tömítőanyagként ragasztott elemek körüli hézagok tömítése
- Átlátszó ragasztások kialakítása
- Üvegfelületek ragasztása (csak beltérben)

Számos építőanyaghoz használható:

- Beton
- Falazat
- A legtöbb köfelület
- Kerámia
- Fa, Fém
- Üveg
- PVC

A Sikaflex®-112 Crystal Clear előnyei

Teljesen átlátszó kötés

A ragasztás és tömítés diszkrét marad, így esztétikailag igényes alkalmazásokhoz is ideális.

Nagy kezdeti tapadás

Megkönnyíti a ragasztandó elemek elhelyezését és kezdeti rögzítését.

Könnyű feldolgozhatóság

Egyszerűen felhordható csíkokban, hurkákban vagy pontszerűen.

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Beltéri alkalmazásokhoz is megfelelő.

Tulajdonságok

- Szilán bázisú polimer
- Egykomponensű
- Teljesen átlátszó
- Jó kezdeti tapadás
- Ragasztóként és tömítőanyagként is alkalmazható
- Kül- és beltéri használatra
- Bőrképződési idő: kb. 10 perc
- Kötési sebesség: kb. 3 mm/24 óra
- Alkalmazási hőmérséklet: -40 °C és +70 °C között

Szín



átlátszó

Kiszerelés

- 290 ml-es kartus

Anyagszükséglet

- Kb. 6 m/290 ml-es kartus 10 mm széles és 5 mm mély hézag esetén

Fontos:

Üvegfelületekhez csak beltérben alkalmazható. Nem használható szerkezeti ragasztásra.



Sikaflex®-118 Extreme Grab

Kiemelkedően magas kezdeti tapadással rendelkező szerkezeti ragasztóanyag

A **Sikaflex®-118 Extreme Grab** egy egykomponensű szerkezeti ragasztó, amely rendkívül magas kezdeti tapadásának köszönhetően lehetővé teszi nehéz elemek ragasztását ideiglenes megtámasztás nélkül. Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas.



Szín



fehér

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kőelemek ragasztása
- Téglák és falazóelemek ragasztása
- Tükrök ragasztása
- Fa gerendák és faserkezetek ragasztása
- Nehéz építőipari elemek rögzítése

Kiváló tapadásának köszönhetően számos építőanyaghoz használható:

- Beton
- Falazat
- Legtöbb köfelület
- Kerámia
- Fa
- Fém
- Üveg
- Tükrök

A Sikaflex®-118 Extreme Grab előnyei

Kiemelkedő kezdeti tapadás

Lehetővé teszi nehéz elemek ragasztását ideiglenes megtámasztás vagy rögzítés nélkül.

Sokoldalú felhasználhatóság

Számos építőanyaghoz alkalmazható, beleértve a tükrök ragasztását is.

Erős és rugalmas kötés

Segít csökkenteni és kiegyenlíteni a ragasztott anyagok között fellépő feszültségeket és mozgásokat.

Alacsony emisszió

Beltéri felhasználásra is alkalmas.

Tulajdonságok

- Szilán bázisú polimer
- Rendkívül magas kezdeti tapadás
- Nehéz elemek ideiglenes rögzítés nélküli szerelése
- Minimális alapfelület-előkészítés
- Magas állékonyosság
- Jó feldolgozhatóság
- Nagyon alacsony emisszió
- Erős és rugalmas kötés

Kiszerelés

- 290 ml-es kartus

Anyagszükséglet

- Kb. 10 m/290 ml-es kartus 10 mm széles és 3 mm vastag ragasztási profil esetén

Erős kötés ideiglenes rögzítés nélkül

1. Helyezze fel a megfelelő kinyomócsőrt a kartusra.
2. Hordja fel a ragasztót tiszta, megfelelően előkészített felületre.
3. Vigyen fel elegendő mennyiségű függőleges ragasztócsíkot.
4. Az elemet erősen nyomja a fogadófelülethez.



Sika® BlackSeal BT

Butil bázisú szerkezeti tömítő- és ragasztóanyag

A **Sika® BlackSeal BT** egy butil bázisú, egykomponensű tömítő- és ragasztóanyag, amely a legtöbb építési alapfelületen jól tapad. Kültéri javítási, tömítési és ragasztási feladatokhoz, többek között tetők, falak és más épületelemek javításához használható.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tetők kültéri tömítése és javítása
- Falak és épületelemek tömítése
- Átlapolt szerkezetek tömítése és ragasztása
- Bitumenes felületek javítása
- Épületbádogos munkákhoz

Alkalmazható alapfelületek:

- Beton
- Falazat
- Kő
- Fém
- Bitumenes felületek

A Sika® BlackSeal BT előnyei

Kiváló tapadás alapozó nélkül

A legtöbb építőipari alapfelülethez külön alapozó használata nélkül tapad.

Nyirkos felületen is alkalmazható

Javítási munkák során enyhén nedves alapfelületen is használható.

Kiváló réskitöltő képesség

Magas szárazanyag-tartalmának köszönhetően jól kitölti az egyenetlenségeket.

Zsugorodásmentes

A magas szárazanyag-tartalom miatt minimális térfogatváltozással használható.

Egyszerű feldolgozás

Felhasználásra kész, könnyen kinyomható és alakítható.

Tulajdonságok

- Butil bázisú
- Egykomponensű
- Magas szárazanyag-tartalom
- Mozgási képesség: $\pm 7,5\%$
- Alapozás nélkül alkalmazható
- Nyirkos alapfelületen is használható
- Alkalmazási hőmérséklet: -20 °C és $+70\text{ °C}$ között

Szín




fekete

Kiszerelés

- 300 ml-es kartus

Anyagszükséglet

- Kb. 12 m/300 ml-es kartus 5 mm széles és 5 mm mély tömítési profil esetén



Sika® MultiSeal / MultiSeal BT

Öntapadó bitumenes szigetelő- és javítószalag

A **Sika® MultiSeal** egy öntapadó, modifikált bitumenes szigetelőszalag, felső oldalán alumínium fóliával kasírozva. Gyors és egyszerű megoldást kínál vízbeszivárgás elleni szigeteléshez, valamint tetők és más épületelemek javításához.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tetőfedések javítása
- Tetőáttörések vízzáró kialakítása
- Bádogos csatlakozások tömítése
- Tetőcserepek javítása
- Ereszcsatornák javítása
- Kémények körüli szigetelés
- Tetőablakok és felülvilágítók körüli tömítés
- Klímacsövek és vezetékáttörések
- Lakókocsok és utánfutók tömítése
- Konténerek és csatornák javítása

A Sika® MultiSeal előnyei

Gyors és egyszerű javítás

A kívánt méretre vágható, a védőfólia eltávolítása után közvetlenül felragasztható.

Öntapadó kialakítás

Nincs szükség külön ragasztóanyag használatára.

Hatékony védelem vízbejutás ellen

Tetőkön és más épületelemeken kialakuló kisebb hibák gyors javítására alkalmas.

Bitumenes anyagokkal kompatibilis

Bitumenes tetőfedéseknél és vízszigeteléseknél is alkalmazható.

Alacsony hőmérsékleten is használható

Jó tapadást biztosít alacsonyabb hőmérsékleten is.

Kiszerezés

- 3 és 10 m-es tekercsek
- 50 / 100 / 200 / 300 mm szélességben

Számos alapfelületen alkalmazható:

- Acél (rozsdamentes, horganyzott stb.)
- Fémek
- Mázas kerámia
- Műanyagok és bevonatok esetén kompatibilitási vizsgálat szükséges

Tartós kialakítás

Ellenáll a szakadásnak és az öregedésnek, melegben nem folyik meg.

Festhető

Kivéve az alumínium változat.

Tulajdonságok

- Öntapadó
- Modifikált bitumenes szalag
- Alumínium fólia fedőréteg
- Bitumenes anyagokkal kompatibilis
- Festhető
- Szakadás- és öregedésálló
- Oldószermentes
- Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható

Színek



szürke



terrakotta



natúr
alumínium



Sika Boom®-180 / 580 Fix & Fill

Poliuretán hab hézagkitöltéshez és szigeteléshez

A Sika Boom®-180 Fix & Fill és a Sika Boom®-580 Fix & Fill egykomponensű, öntáguló poliuretánhabok általános építőipari hézagkitöltési és szigetelési feladatokhoz. A Sika Boom®-180 szórófejjel, a Sika Boom®-580 kinyomópisztollyal dolgozható fel.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Rések és üregek kitöltése
- Ablak- és ajtókeretek körüli hézagok
- Cső- és vezetékátörések körüli hézagok
- Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
- Általános építőipari hézagkitöltés
- Bel- és kültéri felhasználásra is alkalmas

A Sika Boom®-180 / 580 Fix & Fill előnyei

Kiváló hézagkitöltés

Tágulás közben kitölti a réseket és üregeket

Jó hőszigetelő képesség

Csökkenti a hézagokon keresztüli hővesztéséget.

Hatékony hangszigetelés

Hozzájárul a szerkezeteken keresztüli hangterjedés csökkentéséhez.

Jól tapad számos építőanyaghoz:

- Fa
- Beton
- Téglá
- Fém
- Alumínium

Jó tapadás

Számos általános építőanyaghoz alapozó nélkül is jól tapad.

Könnyen megmunkálható

A megkötött hab vágható, faragható, csiszolható és festhető.

Sika Boom®-180 Fix & Fill

Kiszerelés és feldolgozás

- 750 ml-es flakon
- Szórófejes feldolgozás
- 12 flakon/doboz

Kiadósság

- kb. 30 m feltölthető hézag
20 × 50 mm-es hézag esetén

Sika Boom®-580 Fix & Fill

Kiszerelés és feldolgozás

- 750 ml-es flakon
- Professzionális, kinyomópisztolyos feldolgozás
- 12 flakon/doboz

Kiadósság

- kb. 33 m feltölthető hézag
20 × 50 mm-es hézag esetén

Szín



halványárga



Sika Boom®-187 / 587 All Seasons

Egész évben használható poliuretánhab

A **Sika Boom®-187 All Seasons** és a **Sika Boom®-587 All Seasons** speciális formulájú, egykomponensű, öntáguló poliuretánhabok. Hideg alapfelületen és alacsony környezeti hőmérsékleten is feldolgozhatók, miközben megtartják megfelelő habszerkezetüket.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Rések és üregek kitöltése
- Ablak- és ajtókeretek körüli hézagok
- Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
- Cső- és vezetékáttrések körüli hézagok
- Általános építőipari hézagkitöltés
- Bel- és kültéri felhasználásra is alkalmas

Jól tapad számos építőanyaghoz:

- Fa
- Beton
- Tégla
- Fém
- Alumínium

A Sika Boom®-187 / 587 All Seasons előnye

Egész éves felhasználhatóság

-10 °C és +35 °C közötti környezeti és alapfelületi hőmérsékleten is feldolgozható.

Megbízható teljesítmény hidegben

Alacsony hőmérsékleten is megtartja megfelelő habszerkezetét.

Jó hőszigetelő képesség

Csökkenti a hézagokon keresztüli hőveszteséget.

Hatékony hangszigetelés

Segít mérsékelni a szerkezeteken keresztül terjedő zajokat.

Jó tapadás

Számos építőanyaghoz jól tapad.

Könnyen megmunkálható

A megszilárdult hab vágható, formázható, csiszolható és festhető.

Sika Boom®-187 All Seasons

Kiszerelés és feldolgozás

- 750 ml-es flakon
- Szórófejes feldolgozás
- 12 flakon/doboz

Kiadósság

- kb. 25 m feltölthető hézag
20 × 50 mm-es hézag esetén

Sika Boom®-587 All Seasons

Kiszerelés és feldolgozás

- 750 ml-es flakon
- Professzionális, kinyomópisztolyos feldolgozás
- 12 flakon/doboz

Kiadósság

- kb. 33 m feltölthető hézag
20 × 50 mm-es hézag esetén

Szín



halványsárga



Sika Boom®-182 / 582 Foam Fix

Poliuretán ragasztóhab szigetelő- és építőlemezekhez

A Sika Boom®-182 Foam Fix és a Sika Boom®-582 Foam Fix egykomponensű, öntáguló poliuretán ragasztóhabok. Szigetelő- és gipszkarton táblák hatékony, gazdaságos és tartós ragasztásához alkalmazhatók. A Sika Boom®-182 szórófejjel, a Sika Boom®-582 kinyomópisztollyal dolgozható fel.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- EPS szigetelőlapok ragasztása
- XPS szigetelőlapok ragasztása
- Gipszkarton táblák rögzítése
- Farostlemezek ragasztása
- Parafa szigetelőlapok rögzítése
- Kőzetgyapot ragasztása
- Szálcement lapok rögzítése
- Nem szerkezeti épületelemek ragasztása
- Függőleges és vízszintes alapfelületek

Jól tapad számos építőanyaghoz:

- Fa
- Beton
- Téglá
- Fém
- Alumínium

A Sika Boom®-182 / 582 Foam Fix előnyei

Gyors kötési idő

A táblák a hab feldolgozását követően rövid időn belül felhelyezhetők.

Hatékony és gazdaságos ragasztás

Gyors alternatívát kínál a hagyományos táblaragasztási módszerekhez.

Jó tapadás

Számos szigetelő- és építőanyaghoz jól tapad.

Függőleges és vízszintes felületekre

Mindkét feldolgozási irányban használható.

Jó hőszigetelő képesség

Nem képez jelentős hőhidat a ragasztott táblák mögött.

Könnyen megmunkálható

A megkötött hab vágható, faragható, csiszolható és festhető.

Sika Boom®-182 Foam Fix

Kiszerelés és feldolgozás

- 750 ml-es flakon
- Szórófejes feldolgozás
- 12 flakon/doboz

Kiadósság

- kb. 23 m, 30 mm átmérőjű hurka esetén

Sika Boom®-582 Foam Fix

Kiszerelés és feldolgozás

- 750 ml-es flakon
- Professzionális, kinyomópisztolyos feldolgozás
- 12 flakon/doboz


Kiadósság

- kb. 40 m, 30 mm átmérőjű hurka esetén

Szín



lila



Sika® Primer-3 N

Tapadásfokozó alapozó porózus
alapfelületekhez és fémekhez

Kiszerelés

- 250 ml
- 1 liter

Tulajdonságok

- Könnyen alkalmazható
- Rövid kiszellőzési idő
- Átlátszó



Sika® Aktivator-205

Tapadásjavító nem porózus
alapfelületekhez

Kiszerelés

- 250 ml
- 1 liter

Tulajdonságok

- Jobb tapadás sokféle alapfelülethez
- Rövid kiszellőzési idő
- Egyszerű használat
- Átlátszó



Sika® háttérkitöltő profil

Zártcellás, nem nedvszívóképes
polietilénhab profil

Méretek

- 6 / 10 / 15 / 20 /
25 / 30 / 40 / 50 mm

Tulajdonságok

- biztosítja az ideális szélesség/
mélység arányt
- elősegíti a tömítőanyag
rugalmas mozgását
- gazdaságos tömítőanyag
elhasználást biztosít



Sika® Tooling Agent

Simítófolyadék tökéletes
fugakialakításhoz

Kiszerelés

- 1 literes flakon

Tulajdonságok

- pH-semleges
- Nem károsítja a festéket
- Nem mossa ki a friss tömítőanyagot
- Egyszerű használat



Sika Boom® Cleaner

PU hab tisztítószer
és kinyomópisztoly-tisztító

Kiszerelés

- 500 ml-es flakon
- 12 flakon/doboz

Tulajdonságok

- Megbízható tisztítás a Sika Boom®
kinyomópisztolyokhoz
- Friss PU habmaradványok gyors eltávolítása
- Segít meghosszabbítani
a kinyomópisztoly élettartamát
- Egyszerű és gyors használat



Powerflow Combi 400



Nagy igénybevételre tervezett, professzionális kinyomópisztoly.

Kinyomható kiegészítések

300 ml kartus, 300-400 ml unipack

Sika® kartuspisztoly (300 ml)



19:1 áttételű kézipisztoly, integrált kinyomócsőr vágó, aktiválható utánfolyás-stop funkció, gumírozott fogantyú, korrózióvédett fém kivitel.

Kinyomható kiegészítések

300 ml kartus

H2PS kézipisztoly



Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítású, nagy áttételű kézipisztoly. Különösen alkalmas nagy viszkozitású ragasztóanyagok kinyomására.

Kinyomható kiegészítések

300 ml kartus, 300-400 ml unipack

Airflow 310



Fokozatmentesen szabályozható levegőspisztoly.

Kinyomható kiegészítések

300 ml kartus

Airflow Combi 600



Fokozatmentesen szabályozható, dugattyús levegős kinyomópisztoly zacskós kiegészítések kinyomásához.

Kinyomható kiegészítések

300-600 ml unipack

Sika Kinyomópisztoly (600 ml)



19:1 áttételű kézipisztoly, integrált kinyomócsőr vágó, aktiválható utánfolyás-stop funkció, gumírozott fogantyú, korrózióvédett fém kivitel, nagyviszkozitású anyagokhoz.

Kinyomható kiegészítések

600 ml unipack

Világszinten Helyi jelenlét



További információk
Sika tömítés és ragasztás

We are Sika

A Sika egy speciális vegyi anyagokat gyártó cég. Piacvezető a ragasztó, tömítő, csillapító, erősítő és védő rendszerek és termékek gyártásában és fejlesztésében építőipari és gépjárműipari területen. A Sika termék-palettáján szerepelnek beton adalékanyagok, habarcsok, ragasztó- és tömítőanyagok, strukturális erősítő rendszerek, ipari padló anyagok, valamint tetőszigetelő és vízszigetelő rendszerek.

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.

TALÁLKOZZ VELÜNK!

ONLINE



SZEMÉLYESEN



Eseménynaptár

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



Kapcsolat

+36 1 371 2020
info@hu.sika.com
sika.hu

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy,
Rozália park 5-7.



BUILDING TRUST