

SikaShield® E57 MG 5,2 mm

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 78921789

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	78921789
2	Rendeltetés:	Szálerősített bitumenes szigetelőlemezek: - Külső tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás - Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás - Tetőszigetelés
3	Gyártó:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Svájc
4	Meghatalmazott képviselő:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. 2051 Biatorbágy Magyarország
5	Tanúsítási rendszer:	3 rendszer (külső tűzzel szembeni és tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás) 2+ rendszer (tetőszigetelés)
6a	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 13707:2014
	Bejelentett szerv(ek):	1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. trida Tomase Bati 299, Louky, 76302 ZLIN, Csehország 1301 Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o. Studena 3, 82104 POZSONY, Szlovákia 1391 PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 PRÁGA 9 – Prosek, Csehország

7 Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	B _{roof} t1	3 rendszer	MSZ EN 13707:2014
Tűzállóság	E osztály	3 rendszer	
Vízzáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hosszirányban	1200 N/50 mm ± 200 N/50 mm	
	Maximális szakítóerő – keresztirányban	900 N/50 mm ± 200 N/50 mm	
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	(50 ± 10) %	
	Nyúlás maximális szakítóerőnél - keresztirányban	(50 ± 10) %	
Gyökérállóság	NPD	2+ rendszer	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	≥ 20 kg	2+ rendszer	
Ütésellenállás	NPD	2+ rendszer	
Továbbszakadási ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Lemezátlapolás szilárdsága	NPD	2+ rendszer	
Tartósság	Rugalmasság alacsony hőmérsékleten ≤ -10°C	2+ rendszer	
Hideghajlíthatóság	≤ -15°C	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

8 Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyéni műszaki dokumentáció

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011/EU rendelet szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati szabványosítás és
Engedélyek
Varsó, 2024.01.12.



Név: Wiktor Karpala
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyek
Varsó, 2024.01.12.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

Teljesítmény Nyilatkozat
SikaShield® E57 MG 5,2 mm
78921789
2024.01.12. , 3
1534



21

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 78921789

MSZ EN 13707:2014

Bejelentett szerv 1023, 1301, 1391

Szálerősített bitumenes szigetelőlemezek: Külső tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás; Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás; Tetőszigetelés

Külső tűzzel szembeni teljesítmény	$B_{\text{roof}} t1$	
Tűzállóság	E osztály	
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hossz-irányban	1200 N/50 mm $\pm$ 200 N/50 mm
	Maximális szakítóerő – kereszt-irányban	900 N/50 mm $\pm$ 200 N/50 mm
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	(50 $\pm$ 10) %
	Nyúlás maximális szakítóerőnél - keresztirányban	(50 $\pm$ 10) %
Statikus terheléssel szembeni ellen-állás	≥ 20 kg	
Hideghajlíthatóság	$\leq -15^{\circ}\text{C}$	

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® E57 MG 5,2 mm

78921789

2024.01.12. , 3

1534

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Tel.: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
SikaShield® E57 MG 5,2 mm
78921789
2024.01.12. , 3
1534

