

Műszaki Adatlap
Kiadás dátuma 03/2005
Verziószám: 02
Intraplast®-A

Intraplast®-A

Injektálási segédanyag

Termékleírás:	Az Intraplast-A felhasználásra kész, por alakú injektálási segédanyag. Nem mérgező, nem éghető és nem tartalmaz kloridokat. Az Intraplast-A a cementhabarcsban térfogatnövekedést idéz elő nagyon finom gázbuborékok képzésével. Ez a térfogatnövekedés 3-8%.
Alkalmazási terület:	Az Intraplast-A-t a cement tömegének 1%-ban adagolják a cementhez. A keverék típusától és az injektálás céljától függően kell a keverés sorrendjét a követelményekhez igazítani. Az injektáló elegyet injektálás közben mozgásban kell tartani.
Termék előnyök:	<ul style="list-style-type: none"> > A jó folyósság lehetővé teszi az injektálóanyag szivattyúzását nagy távolságra > Stabilizáló hatása megakadályozza a folyadék kiválást, illetve az injektálóanyag kiülepedését > A térfogatnövekedés a kiöntendő térfogat teljes kitöltését eredményezi, illetve az injektálóanyag alkalmazkodik környezetéhez.
Megjelenés:	Bézs színű por
Szállítás:	25 kg-os zsák
Eltarthatóság:	Sértetlen és zárt, eredeti göngyölegben, száraz helyen, +1 °C és +35 °C hőmérséklet között 6 hónapig tárolható. Figyelem! Erősen higroszkópius.
Műszaki adatok:	<p>Sűrűség: kb. 0,6 kg/dm³</p> <p>Kloridtartalom: <0,10%</p>
Fontos tudnivalók:	Feszített kábelek injektálásánál segédanyagként Intracrete használandó. Az Intraplast-A korróziót előidéző gázt fejleszt.
Biztonsági előírások:	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u.4.
Tel. +36 1 371-2020
Fax +36 1 371-2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

