

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

SikaShield® Titanol VS

(korábban Dörr-Titanol VS)

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | A terméktípus egyedi azonosító kódja: | Sika® |
| 2 | Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően | SikaShield® Titanol VS,
a gyártási számot lásd a szállítólevélen |
| 3 | Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | A SikaShield® Titanol VS oldószer tartalmú, alacsony viszkozitású bitumenes kellősítő, az RVS 15.03.12. szabvány szerint. |
| 4 | Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Ausztria |
| 5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Magyarország |
| 6 | Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek): | 4 rendszer szerint |

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. kiadta a 69/23/2+/2018 számú Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ). A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	--	--

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Nemzeti Műszaki Értékelés
Alapanyag	Bitumen (aránya 38,8 tömeg%), lakkbenzin	MSZ EN ISO 3251:2009	69/23/2+/2018 sz. NMÉ
Megjelenés / Szín	Fekete		
Sűrűség (23 °C-on)	0,887 g/cm ³	MSZ EN ISO 2811-1:2011	
Lobbanáspont	+23°C és +40°C között	MSZ EN 22719	
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom	56 – 66%		
Viszkozitás	Kifolyási idő ≤ 10 mp	MSZ EN 12846	
Lágyulási pont	+92,2 °C (visszanyert bitumené, gyűrűs-golyós teszt alapján)	MSZ EN 1427:2016	
Lefejtési ellenállás	≤ 30 [1/10 mm] (visszanyert bitumené)	MSZ EN 1426	
Kifolyási idő (s)	17,2 Ø4	MSZ EN 1427:2016	

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.09.04.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Teljesítmény nyilatkozat
SikaShield® Titanol VS

2025.09.04.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
SikaShield® Titanol VS

2025.09.04.

