

TERMÉK ADATLAP

Sarnafil® T 66-15 D

Csomóponti lemez Sarnafil® T tetőszigetelő lemezekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sarnafil® T 66-15 D egy erősítésmentes, többrétegű, szintetikus, flexibilis poliolefin (FPO) vízszigetelő fólia. A Sarnafil® T 66-15 D forró levegővel hegeszthető, UV álló tetőszigetelő lemez.

FELHASZNÁLÁS

Részletképző lemez Sarnafil® T tetőszigetelő lemezekhez:

- A beépített Sarnafil® T tetőszigetelő lemezhez hegesztendő

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Állandó UV sugárzásnak ellenáll
- A legtöbb környezeti hatásnak ellenáll
- Mikroorganizmusoknak ellenáll
- Régi bitumennek ellenáll
- Nyílt láng mentesen, forró levegővel hegeszthető
- Oldalai eltérő színűek és mindkét oldalával fektethető
- Újrahasznosítható



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás

A Sarnafil® T 66-15 D tekercsek egyesével kék PE fóliába vannak csomagolva.

Kiszerelési egység	ld. árjegyzék
Tekercs hossza	20,00 m
Tekercs szélessége	0,50 m
Tekercs tömege	15,00 kg

Megjelenés / Szín	Felület	matt
	Szín	
	Felső felület	bézs szürke (kb. RAL 7040)
	Alsó felület	bézs szürke (kb. RAL 7040) További színek kérésre.
Eltarthatóság	Gyártástól számítva 5 évig tartható el.	
Tárolási feltételek	A termék eredeti, bontatlan, sértetlen, szigetelt csomagolásában és száraz helyen, +5 °C és +30 °C között tárolandó. Ne tárolja vagy szállítsa a raklapokat egymásra helyezve. Minden esetben olvassa el a csomagolást.	
Látható hibák	Szabványnak megfelel	(EN 1850-2)
Hosszúság	20,00 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
Szélesség	0,50 m (-0,5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
Tényleges vastagság	1,5 mm (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
Egységnyi területre eső tömeg	1,5 kg/m ² (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Rugalmaság alacsony hőmérsékleten	≤ -30 °C	(EN 495-5)
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály	(EN ISO 11925-2, EN 13501-1 szabvány szerint besorolva)
Folyékony vegyszerek hatása beleértve a vizet is	Kérésre	(EN 1847)
Bitumen hatásának kitett	Szabványnak megfelel ¹⁾	(EN 1548)
	¹⁾ A Sarnafil® T a régi bitumennel összeférhető.	
UV sugárzás	Szabványnak megfelel (> 5000 óra / 0. osztály)	(EN 1297)
Páraátbocsátás	μ = 150 000	(EN 1931)
Vízzáróság	Szabványnak megfelel	(EN 1928)

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A tető kialakításától függően az alábbi termékek alkalmazhatók: ▪ Sarnafil® T Metal Sheet fóliabádóg ▪ Sarnabar rögzítő sín ▪ Sarnafil® T Welding Cord hegesztő zsinór ▪ Sarnafil® T Prep / Sarnafil® T Wet Task Set varrat előkészítő folyadék ▪ Sarnacol® T 660 kontakt ragasztó ▪ Solvent T 660 hígító ▪ Sarnafil® T Clean tisztító folyadék
Összeférhetőség	A Sarnafil® T 66-15 D minden tetőszigetelésben használatos hőszigetelő anyagra és kiegyenlítő rétegre fektethető további elválasztó réteg alkalmazása nélkül. Tűzgátló réteg alkalmazása szükséges lehet. A Sarnafil® T 66-15 D közvetlenül fektethető a már meglévő, tiszta, bitumenes tetőre, pl.: régi bitumenes lapostetők újratetőzése. Bitumennel történő közvetlen érintkezés hatására a fólia felülete elszíneződhet. Ha a meglévő tetőszereket el kell távolítani, a Sarnafil® T 66-15 D közvetlenül a bitumenes páraszabályzó réteghez ragasztható a napi munka védelme és felosztása érdekében.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete -20 °C és +60 °C közötti

Alapfelület hőmérséklete -30 °C és +60 °C közötti

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Beépítés

- Beépítési utasítások: Sarnafil® T tetőszigetelő rendszerek

KORLÁTOZÁSOK

A beszerelést csak a Sika® által betanított és jóváhagyott, tetőszigetelésben tapasztalt szak kivitelező végezheti.

- A Sarnafil® T 66-15 D nem alkalmazható -50 °C-nál alacsonyabb havi átlaghőmérséklettel rendelkező földrajzi területeken. Feldolgozás közben az állandó környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg az +50 °C-ot.
- Egyes kiegészítő anyagok (pl.: ragasztók, tisztító- és oldószerek) nem alkalmazhatók +5 °C alatti hőmérsékleten. A hőmérsékleti korlátozásokat a vonatkozó Termék Adatlapban találja.
- A nemzeti előírásoknak megfelelő biztonsági követelményeknek megfelelően +5 °C alatti környezeti hőmérséklet esetén különleges vizsgálatok elvégzése lehet szükséges.
- A Sarnafil® T 66-15 D nem alkalmazható a lapostető teljes fedésére, mint vízszigetelő lemez.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Zárt terekben munka közben minden esetben biztosítsa a megfelelő szellőzést.

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyi anyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

BERENDEZÉS

Hegesztés

A termék szabályzott levegőhőmérséklet előállítására képes (min. 600 °C) elektromos hegesztő berendezéssel, pl.: kézi forrólevegős hegesztővel, nyomógörgővel vagy forrólevegős hegesztőautomatával hegeszthető.

Kézi: Leister Triac

Automata: Sarnamatic 661/681

Félaautomata: Leister Triac Drive

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület legyen egységes, sima és éles kiálló részekről vagy sorajától mentes. A támasztó réteg legyen összeférhető a fóliával, oldószermentes, tiszta, száraz és zsírtól, portól mentes. A fém lemezeket ragasztás előtt Sarnafil® Cleanerrel zsírtalanítani kell.

FELHASZNÁLÁS

Beépítés

Szigorúan kövesse az eljárási útmutatóban, felhasználási útmutatóban és a munka utasításokban szereplő aktuális helyszíni körülményekre vonatkozó instrukciókat.

Kérjük, olvassa el a Sarnafil® T tetőszigetelő rendszerekre vonatkozó beépítési utasításokat.

Rögzítés

Kerületi mechanikai rögzítés:

Sarnabar, beleértve a Sarnafil® T Welding Cord hegesztő zsinórt is alkalmas a film rögzítésére.

Ragasztott tető csomópontok és burolóelemek:

A Sarnafil® T 66-15 D-t Sarnacol® T 660 kontakt ragasztóval ragassza az alapfelülethez, pl.: betonhoz, vakolathoz, fa panelhez, fém lemezhez.

Átfedő kötések:

Az átfedő kötések elkészítéséhez használjon alkalmas forrólevegős hegesztő berendezést. Az átfedés határos szélessége minimum 20 mm legyen.

Hegesztés

Átdefő hegesztési varratokat elektromos hegesztő berendezéssel készíthet. A hegesztési varrat elkészítése előtt a hegesztési paramétereket, pl.: hőmérséklet, sebesség, légáram, nyomás és a berendezés beállításai a helyszínen össze kell hangolni és ellenőrizni kell a berendezés típusának és az időjárás függvényében.

Hegesztési varratok ellenőrzése

A hegesztési varratok minőségét csavarhúzóval vagy varratvizsgáló tűvel kell ellenőrizni. Bármiféle hegesztési hiányosságot forrólevegős hegesztéssel kell javítani.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-

TERMÉK ADATLAP

Sarnafil® T 66-15 D

November 2025, Version 02.01

020910112000151001

hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdések esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sarnafil® T 66-15 D
November 2025, Version 02.01
020910112000151001

SarnafilT66-15D-hu-HU-(11-2025)-2-1.pdf

