

# TERMÉK ADATLAP

## Sika® Separol 01 HU Plus

Formaleválasztó

### TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Separol 01 HU Plus oldószerben szegény, ásványi olaj bázisú formaleválasztó szer, amelynek működése kémiai-fizikai hatáson alapul.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó fa-, fém- és műanyag zsaluzatokhoz. Kifogástalan zsalufelületek esetén látszóbetonok előállítására is alkalmas. Előregyártásban is használható.

#### TERMÉKJELLEMZŐK / ELŐNYÖK

Sika® Separol 01 HU Plus formaleválasztó:

- igen jó elválasztó hatást biztosít
- csekély mennyiségű anyagfelhasználás szükséges
- nincs korróziós hatása
- tiszta, gyors és könnyű kiszaluzást tesz lehetővé
- impregnáló hatása lehetővé teszi a fa zsaluzatok ismételt használatát
- nem tartalmaz paraffint vagy kenőolajat, miáltal nincs foltosodás
- más formaleválasztókkal szemben jó tapadást biztosít festés, ragasztás és habarcs felhordása esetén egyéb előkészítő munkálatok nélkül
- kiszáradt állapotban időjárásálló
- alkalmazható előregyártásban használt hőkezelés esetén, még erősen melegített sablonokhoz is
- érzéketlen a vibrálás okozta rázkódásra

### TERMÉKADATOK

#### MEGJELENÉS / SZÍN

Sárga olaj

	<p><b>CSOMAGOLÁS</b></p> <p>Kanna: 27 liter bruttó=nettó  Hordó: 200 liter nettó  Konténer: 1.000 liter nettó</p>
<p><b>TÁROLÁS</b></p>	<p><b>TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG</b></p> <p>Erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell. -10°C-ig érzéketlen a fagyra. Ömlesztett szállításkor tiszta tartályt, tárolót kell használni. Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni. A megbontott csomagolást visszazárva tárolja. Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban korlátlan ideig.</p>
<p><b>MŰSZAKI ADATOK</b></p>	<p><b>VEGYI ALAPANYAG</b></p> <p>Modifikált ásványi olaj</p> <p><b>SŰRŰSÉG</b></p> <p>0,87 kg/dm<sup>3</sup> (+20 °C-on)</p> <p><b>VISZKOZITÁS</b></p> <p>50 mPa·s</p>
<p><b>FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK</b></p>	<p><b>KIADÓSSÁG</b></p> <p>A Sika® Separol 01 HU Plus formaleválasztóból 1 liter elegendő:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kb. 50 m<sup>2</sup> fém zsaluzatra,</li> <li>• kb. 22 m<sup>2</sup> fa zsaluzatra.</li> </ul> <p><b>FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK / ESZKÖZÖK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A terméket hígítás nélkül ecsettel, hengerrel, ronggyal vagy szóróberendezéssel vigyük fel a tiszta és száraz zsaluzatra.</li> <li>• A felhordáshoz ajánljuk a Sika nagynyomású szóróberendezést, amelyet speciális, formaleválasztókhoz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk.</li> <li>• A teljes felületű, egyenletes, vékony filmréteg garantálja a hibamentes betonfelületet.</li> <li>• Az előírt felhasználási mennyiséget semmiképpen se lépjük túl, különben a leválasztó hatás jelentősen csökken.</li> <li>• A frissen felhordott leválasztószert az első órákban védjük az esőtől.</li> <li>• A használt zsalutáblákat az ismételt felhasználás előtt meg kell tisztítani.</li> <li>• Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.</li> </ul>
<p><b>MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény.</li> <li>• Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru.</li> <li>• Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust.</li> <li>• A termékhez biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.</li> <li>• A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.</li> </ul>

---

**MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS -ELLEN-  
ŐRZÉS**

A Sika® Separol 01 HU Plus formaleválasztót a gyártás során szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá. A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.

---

**MÉRÉSI ÉRTÉKEK**

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

---

**BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

---

**JOGI TUDNIVALÓK**

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

---

**Sika Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com      www.sika.hu

**Termék Adatlap**

Sika® Separol 01 HU Plus

2021.10.