

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® ExTape-100

Öntapadó ragasztószalag a SikaProof® A+ vízszigetelő rendszer lemezeinek külső csatlakoztatásához

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaProof® ExTape-100 egy butil alapú, öntapadó ragasztószalag a SikaProof® A+ vízszigetelő rendszer lemezeinek külső csatlakoztatásához és csomópontok képzéséhez. A ragasztószalag egy szürke alumínium / PET hordozórétegből és egy osztott, eltávolítható védőfóliából áll.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmas:

- A SikaProof® A+ vízszigetelő rendszer lemezeinek külső csatlakoztatásához és csomópontok képzéséhez.

Megjegyzés:

- Ne alkalmazza a terméket az időjárás hatásainak és UV-sugárzásnak tartósan kitett felületeken.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kiváló tapadás és szigetelő képesség
- Osztott védőfólia a gyors és egyszerű beépíthetőség érdekében

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	6 db tekercs/doboz Tekercs mérete: Hossz 20 m / Szélesség 100 mm További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Megjelenés / Szín	Szürke hordozóréteg, fekete butil ragasztóval bevonva, osztott fehér védőfóliával
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Hosszúság	20 m
Szélesség	100 mm
Vastagság	1,0 mm

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Alapfelület hőmérséklete	Legalább +5°C

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: SikaProof® A+

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyi anyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

A termék beépítését kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező kivitelező végezheti.

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az érintkezési felület a SikaProof® vízszigetelő lemez halvány sárga oldala. A lemez felülete legyen tiszta, száraz és a tapadást gátló anyagoktól mentes.

Felhasználás a meghatározott alkalmazási feltételektől eltérően

Megjegyzés: Bizonyos esetekben a termék feldolgozható a jelen termék adatlapban meghatározott körülményektől eltérően is. Ez azonban különös óvintézkedéseket és feldolgozási módot igényel. További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot a Sika® Műszaki Osztályával.

FELHASZNÁLÁS

Időjárásnak és UV-sugárzásnak való kitettség

A termék nem ellenálló a tartós UV-sugárzással és időjárási hatásokkal szemben.

- Feldolgozás után közvetlenül védje a ragasztószalagot, de legkésőbb 90 napon belül.
- Távolítsa el a védőfóliát.
- Helyezze fel a szigetelő lemez sárga oldalára.
- Erősen nyomja rá a ragasztószalagot a felületre egy nyomóhenger segítségével.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaProof® ExTape-100

Augusztus 2025, Version 01.01

020720308000000019

SikaProofExTape-100-hu-HU-(08-2025)-1-1.pdf