

## TERMÉK ADATLAP

# SikaLastomer®-865

Kiváló minőségű, nyomásérzékeny, extrudált butil profil

**JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)**

Vegyi bázis	Butil gumi
Szín	Fekete
Térhálósodási mód	Nem keményedik ki
Sűrűség	1,15 kg/l
Felhasználási hőmérséklet	+5°C – +40°C
Lefejtési tapadás ( FTM 1)	180°C / 30 perc, rozsdamentes acélon 19 N / 25 mm <sup>A</sup>
Alkalmazhatósági hőmérséklet ( CQP509-1/CQP 513-1)	-40°C – +90°C
Szavatossági idő	24 hónap <sup>B</sup>

<sup>A</sup>) FTM = FINAT vizsgálati módszer <sup>B</sup>) tárolás +25°C alatt, száraz, napfénytől védett helyen

**LEÍRÁS**

A SikaLastomer®-865 nem kikeményedő, képlékeny butil gumi, mely tartósan ragadós marad.

**TERMÉK ELŐNYEI**

- Nagyfokú tapadóerő
- Nagyon jó tapadás sokféle alapelületre
- Jó UV- és vegyszerállóság
- Könnyen eltávolítható védőfólia

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLET**

A SikaLastomer®-865 felhasználható könnyen eltávolítható, képlékeny tömítőanyagként a személygépjármű-, teherautó-, busz-, lakóköcsi gyártás területén, valamint más iparágakban.

A termék alkalmas lakókocsik vízzáró tömítéséhez, fóliák összeillesztéséhez, hangcsillapításhoz, valamint a gépjármű tető- és karosszéria elemeinek tömítéséhez.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végzését az adott alapelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

## FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

### Felület előkészítés

Az alapfelületek legyenek tiszták, szárazak, zsírtól, olajtól és portól mentesek.

A szennyezett felület tisztításához SikaCleaner P tisztítófolyadékot használjon.

### Felhordás

A szalagot helyezze az egyik felületre, majd nyomja rá erősen, kerülje a légbuborékok bezárását. A védőfóliát csak közvetlenül a másik felülettel való összeillesztés előtt távolítsa el. Biztosítsa, hogy a szalag teljes felületén érintkezzen az alapfelülettel, így biztosítva a megfelelő tapadást és vízzáróságot. Az legjobb tapadási teljesítmény elérése érdekében fejtessen ki csekély, egyenletes nyomást az illesztési felületre.

A SikaLastomer®-865 könnyen alkalmazkodik a különböző alapfelületekhez.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok érhetők el:

- Biztonsági adatlap

## CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

20 m-es tekercs	2,5 x 6 mm
-----------------	------------

Kapható különböző védőfóliával és szalagként is. További méretek kérésre elérhetők.

## TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## TERMÉK ADATLAP

SikaLastomer®-865  
Version 01.01 (01 - 2024), hu\_HU  
013812118650001000

## Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>

