

Sikagard®-177

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 10679714

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	10679714
2	RENDELTETÉS:	Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó, beltéri felhasználás - Műgyanta esztrich Egyéb felhasználás – Műgyanta esztrich
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó beltéri felhasználás) 4 rendszer (egyéb felhasználás)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13813:2002
	Bejelentett szerv/ek:	1611

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 13813:2002
Korrozív anyagok kibocsátása	NPD	4 rendszer	
Vízáteresztő képesség	NPD	4 rendszer	
Kopásállóság	AR0,5	4 rendszer	
Tapadószilárdság	B2,0	4 rendszer	
Ütésállóság	IR4	4 rendszer	
Hangszigetelés	NPD	4 rendszer	
Hangelnyelés	NPD	4 rendszer	
Hőállóság	NPD	4 rendszer	
Vegyi ellenálló képesség	NPD	4 rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási Vezető
Varsó, 2024. augusztus 30.



.....

Név: Wiktor Karpala
Beosztás: Adatfeldolgozási Szakember, Vállalati Műszaki Osztály
Varsó, 2024. augusztus 30.



.....

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.



24

MSZ EN 13813:2002

TNy száma 10679714

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 1611

Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó, beltéri felhasználás - Műgyanta esztrich
Egyéb felhasználás – Műgyanta esztrich

Tűzállósági osztály

E osztály

Kopásállóság

AR0,5

Tapadászilárdság

B2,0

Ütésállóság

IR4

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:


Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikagard®-177
10679714
2024.08.30., 1
1008





Teljesítmény Nyilatkozat

Sikagard®-177

10679714

2024.08.30., 1

1008

4/4

BUILDING TRUST

