

Sikalastic®-8800

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 36853015

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	36853015
2	RENDELTETÉS:	Műgyanta esztrich beltéri használatra
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	MSZ EN 13813: 4 rendszer (beltéri használatra) MSZ EN 13813: 3 rendszer (tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13813:2002
	Bejelentett szerv/ek:	1611

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNYVizsgált rendszer: Sikalastic®-8800 alatta
Sikafloor®-161 alapozóval

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály:	D _{fl}	3 rendszer	
Korrozív anyagok kibocsátása:	SR	4 rendszer	
Vízáteresztő képesség:	NPD	4 rendszer	
Kopásállóság:	≤ AR1 ¹⁾	4 rendszer	
Tapadószilárdság:	≥ B2,0	4 rendszer	MSZ EN
Ütésállóság:	≥ IR20	4 rendszer	13813:2002
Hangszigetelés:	NPD	4 rendszer	
Hangelnyelés:	NPD	4 rendszer	
Hőállóság:	NPD	4 rendszer	
Vegy ellenálló képesség:	NPD	4 rendszer	

¹⁾ Legalacsonyabb besorolás, ld. vonatkozó vizsgálati tanúsítvány**8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ**

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Jochen Grötzingler
Research and development
Stuttgart, 2020.09.01.

Jochen Grötzingler
Marketing
Stuttgart, 2020.09.01.

Dr. Heinz Ephardt
Quality control
Stuttgart, 2020.09.01.

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	TNy száma
Sikalastic®-8800	MSZ EN 1504-2:2004	52504617

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-8800
36853015
2020.09.01., ver. 1
1008



13

MSZ EN 13813:2002

TNY száma 36853015

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 1611

Műgyanta esztrich beltéri használatra

Tűzállósági osztály:	D _{fl}
Korrozív anyagok kibocsátása:	SR
Kopásállóság:	≤ AR1
Tapadószilárdság:	≥ B2,0
Ütésállóság:	≥ IR20

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-8800
36853015
2020.09.01., ver. 1
1008



Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-8800
36853015
2020.09.01., ver. 1
1008

