

TERMÉK ADATLAP

SikaPaver®-910

Vízlepergető hatású, kivirágzást csökkentő adalékszer

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaPaver®-910 kivirágzást csökkentő beton adalékszer magas minőségű előregyártott betonelemekhez használható, mely tartósan csökkenti a kapillaris vízfelvételt, valamint javítja a beton formakitöltő és tömörödő képességet. Magas minőségű magbeton és kopóréteg előállítását teszi lehetővé.

FELHASZNÁLÁS

- Színezett térkövek
- Magas minőségű betonlapok
- Kert- és tájépítészeti elemek
- Beton építőelemek, melyeket védeni kell esővel, felületi vízzel és felszálló nedvességgel szemben

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Hidrofób, vízlepergető hatású
- Egyenletes színhatás, öntőforma kitöltés és tömörödés
- Csökkenti a kivirágzás és a mohásodás kockázatát
- Növeli a víz felületi feszültségét, így csökkenti a beton vízfelvevő képességét

A SikaPaver®-910 javítja a cement, az adalékok és a pigmentek diszperzióját és nedvesedését, így rövidebb idő alatt éri el a kívánt tömörséget, valamint csökkenti a beton porustartalmát azonos tömörítő erő mellett.

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Megfelel az MSZ EN 934-2 szabvány 9. táblázat követelményeinek - vízálló beton adalékszer

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szerves szilikon vegyület
Csomagolás	Hordó: 190 kg nettó tömeg IBC: 900 kg nettó tömeg Ömlesztett: legalább 6 tonna
Megjelenés / Szín	Fehér folyadék
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan csomagolásában, a gyártási időtől számítva 12 hónapig eltartható.
Tárolási feltételek	Hosszabb tárolás után, használat előtt keverje fel a terméket. Fagytól, erős napsugárzástól és szennyeződéstől védett helyen tárolja. Ömlesztett kiszerelés esetén a tartályok és a berendezések legyenek tiszták.
Sűrűség	1,00 kg/dm ³ , +20°C-on
pH-érték	kb. 7
Teljes klorid-ion tartalom	≤ 0,10%
Nátrium-oxid egyenérték	≤ 0,5%

TERMÉK ADATLAP

SikaPaver®-910

Április 2025, Version 02.01

021404061000000179

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Ajánlott adagolás	0,2 - 1,5% a kötőanyag tömege szerint (cement + pernye)
Összeférhetőség	Használat előtt végezzen megfelelőségi vizsgálatot. A leggyakrabban előforduló kivirágzások (pl. a térkő csomagolásában, az egyes rétegek közötti vízszintes résekben) csökkentéséhez tömör és hidrofób betonszerkezetre van szükség. Az előregyártott, földnedves betonelemek elvárt teljesítményparamétereinek biztosítása érdekében fontos a magbeton és a kopóréteg megfelelő tömörsége, valamint a kapilláris porozitás minimalizálása. További információért és tanácsért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.
Adagolás	A SikaPaver®-910 adaléksztet a keverővízzel egyidőben, vagy a keverés végén kell a betonkeverékhez adni. Az adagolást követő szükséges keverési idő függ az adott keverőgéptől.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országoként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP
SikaPaver®-910
Április 2025, Version 02.01
021404061000000179

SikaPaver-910-hu-HU-(04-2025)-2-1.pdf

