

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Tape A+ N

Öntapadó ragasztószalag a SikaProof® A+ vízszigetelő rendszer lemezeinek belső csatlakoztatásához

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaProof® Tape A+ N öntapadós ragasztószalag poliakrilát ragasztóval a hordozó rétegen, eltávolítható védőfóliával.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmas a SikaProof® A+ rendszeren belül az átfedési hézagok ragasztásához és tömítéséhez, valamint a lemezek csatlakoztatásához és részletképzések kialakításához.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Teljes és tartós tapadás a beton alapfelületre
- Nincs oldalirányú vízaláfolyás a betonszerkezet és a vízszigetelő lemez között
- Kiváló tapadás és jó tömítési képesség alacsony hőmérsékleten és nedves körülmények között
- Egyszerű és gyors beépítés

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	4 db tekerecs/kartondoboz	
	Tekerecs hossza	25 m
	Tekerecs szélessége	(120 ± 5) mm
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.		
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 18 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Megjelenés / Szín	Felső réteg	Világosszürke, hibrid hordozó réteg
	Alsó réteg	sárga vízszigetelő réteggel bevonva Átlátszó poliakrilát ragasztó átlátszó védőfóliával ellátva
Vastagság	1,68 mm (+0,17 mm / -0,08 mm)	

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A SikaProof® Tape A+ N szalag a SikaProof® A+ rendszer részeként a szigetelőlemezek belső csatlakoztatására alkalmas. További részletes információért ld. Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: SikaProof® A+ rendszer.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete +5°C és +45°C között

Alapfelület hőmérséklete Legalább +5°C

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: SikaProof® A+

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület a szürke SikaProof® A+ vízszigetelő lemez szürke oldala. A lemez felülete legyen tiszta, száraz vagy enyhén nedves és a tapadást gátló anyagtól mentes.

Felhasználás a meghatározott alkalmazási feltételektől eltérően

Bizonyos esetekben a termék feldolgozható a jelen termék adatlapban meghatározott körülményektől eltérően is. Ez azonban különös óvintézkedéseket és feldolgozási módot igényel. További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot a Sika® Műszaki Osztályával.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Tape A+ N

Október 2023, Version 02.01

020720308000000021

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

A termék beépítését kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező kivitelező végezheti.

Időjárásnak és UV-sugárzásnak való kitettség

A termék nem ellenálló a tartós UV-sugárzással és időjárási hatásokkal szemben. Feldolgozás után amint lehetséges, de legkésőbb 90 napon belül védje a ragasztószalagot.

- Távolítsa el a védőfóliát.
- Helyezze fel a SikaProof® A+ szigetelőlemez szürke oldalára.
- Nyomja rá a ragasztószalagot a felületre egy nyomóhenger segítségével.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

SikaProofTapeA+N-hu-(10-2023)-2-1.pdf